

INVERSOR MONOFÁSICO EQUINOX EQX2 4002-HSX
4,2KW 2 MPPT

MARCA

SALICRU

EAN / GTIN

4931874104494

REF

SLC6B2AB000028

PVP

2.266,00 €**Especificaciones técnicas**

Anchura	550 mm
Adecuado para instalación al aire libre	Si
Altura	410 mm
Anchura	550 mm
Con registrador de datos	Si
Con transformador	No
Conexión CA	Otros
Conexión CC	Conector (macho)
Corriente máxima de entrada CC por rastreador MPP	600 A
Eficiencia europea	97 %
Eficiencia máxima	97.6 %
Ethernet	Si

Grado de protección (IP)	IP65
Inalámbrico	Si
Interruptor de CC integrado	Si
Número de conexiones de cadena por entrada MPPT	1
Número de seguidores MPP (punto de máxima potencia)	2
Pantalla	Estándar
Peso	26 kg
Potencia de entrada de CC máxima	6720 W
Potencia de salida nominal CA	4200 W
Profundidad	175 mm
Supervisión de la red	Una fase
Tensión MPP	100~550 V
Tipo de tensión de alimentación	CC
Voltaje máximo de entrada CC	600 V



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.