

MARCA  
**UNEX**REF  
UNX22470EAN / GTIN  
8428884000435

## Especificaciones técnicas

Modelo	<b>Dentado interno</b>
Ancho de la banda	<b>4.8 mm</b>
Aprobación de VG	<b>No</b>
Aprobación UL	<b>Si</b>
Área de impresión	<b>Ninguno</b>
Calidad del material	<b>Poliamida (PA)</b>
Cierre de cinta	<b>Borde/abrazadera de plástico</b>
Cierre desmontable	<b>No</b>
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94	<b>V2</b>
Color	<b>Negro</b>
Detectable	<b>No</b>

Diámetro del haz	<b>1.6~76 mm</b>
Espesor de la cinta	<b>1.4 mm</b>
Estable a los rayos UV según ASTM D6779	<b>Si</b>
Fluorescente	<b>No</b>
Fuerza mínima de retención	<b>220 N</b>
Homologación MIL	<b>Si</b>
Libre de halógenos	<b>Si</b>
Longitud de la banda	<b>287 mm</b>
Material	<b>Plástico</b>
Mínima resistencia a la tracción	<b>220 N</b>
Modelo	<b>Dentado interno</b>
Tamaño	<b>4,8X287</b>
Temperatura de instalación	<b>-30~105 °C</b>
Temperatura de operatividad	<b>-40~105 °C</b>
Tipo de fijación	<b>Ninguno</b>
Transparente	<b>No</b>
Tratamiento de la superficie	<b>Sin tratamiento</b>



**Escanéalo para consultarlo online.**

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.