

**ECOFLEX THERMO SINGLE MTS. TUBO PEX-A AISLADO  
D-63X5,8 DEXT-140MM (R-100MTS)**

MARCA

**UPONOR**

REF

UPO1018113

EAN / GTIN

6414905200658

**Especificaciones técnicas**

|  |                  |
|--|------------------|
| Orientación del sistema                    | <b>Si</b>        |
| Categoría de calidad de la capa externa    | <b>PE</b>        |
| Categoría de calidad de la capa intermedia | <b>EVOH</b>      |
| Certificación KIWA                         | <b>Si</b>        |
| Certificación KOMO                         | <b>Si</b>        |
| Coefficiente de expansión                  | <b>0.000 mm</b>  |
| Color de la tubería                        | <b>Blanco</b>    |
| Color del aislamiento térmico              | <b>Otros</b>     |
| Con aislamiento térmico                    | <b>Si</b>        |
| Con manguito para tubería                  | <b>Si</b>        |
| Diámetro de tubería exterior               | <b>63.000 mm</b> |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Diámetro exterior del manguito del tubo | <b>175.000 mm</b> |
| Diámetro interior nominal               | <b>DN 50</b>      |
| Diámetro(Ø)                             | <b>63X5,8</b>     |
| Flexible                                | <b>Si</b>         |
| Grosor de pared                         | <b>5.800 mm</b>   |
| Grosor del aislamiento térmico          | <b>56.000 mm</b>  |
| Material de la capa exterior            | <b>Plástico</b>   |
| Material de la capa interior            | <b>Plástico</b>   |
| Material de la capa intermedia          | <b>Plástico</b>   |
| Número de capas                         | <b>5.000</b>      |
| Orientación del sistema                 | <b>Si</b>         |
| Radio de flexión mín.                   | <b>441.000 mm</b> |
| Revestimiento exterior, color           | <b>Negro</b>      |
| Rugosidad de la pared                   | <b>0.007 mm</b>   |
| Temperatura media máx. (continua)       | <b>95.000 °C</b>  |
| Temperatura media mín. (continua)       | <b>-50.000 °C</b> |



**Escanéalo para consultarlo online.**

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.