

REDUCCIÓN CON SC F-F 22X15MM ACERO GALVANIZADO PRESTABO



MARCA
VIEGA

EAN / GTIN

REF

VIE558505

PVP

4,44 €



Especificaciones técnicas

Conexión 1	Terminal deslizante
Aislado térmicamente	No
Ajuste del color principal	Acero inoxidable
Alta resistencia a la tracción	Si
Clase de rigidez anular	Otros
Con indicador de conexión	No
Con material de sellado	Si
Con perno de tope	No
Conexión 1	Terminal deslizante
Conexión 2	Manguito de compresión
Conexión de calidad de material 1	St 35 (1.0308)
Conexión de calidad de material 2	St 35 (1.0308)
Conexión de código de contorno 1	Otros

Conexión de código de contorno 2	SC
Conexión de material 1	Acero
Conexión de material 2	Acero
Conexión de protección de superficie 1	Sin tratamiento
Conexión de protección de superficie 2	Sin tratamiento
Conexión de tratamiento de superficie 1	Sin tratamiento
Conexión de tratamiento de superficie 2	Sin tratamiento
Diámetro exterior del tubo toma 1	22 mm
Diámetro exterior del tubo toma 2	15 mm
Diámetro nominal empalme 1	DN 20
Diámetro nominal toma 2	DN 12
Diámetro(Ø)	22x15
Esfuerzo de torsión	-- Nm
Específico del sistema	Si
Etapa de presión brida	Otros
Excéntrico	No
Forma	Recto
Homologación de gas QA	No
Incluye drenaje	No
Incluye purgador	No
Longitud	57 mm
Marca de calidad uLC	No

Marca de calidad vdS	No
Material sellado	EPDM
Máx. presión de trabajo a 20 °C	16 bar
Modelo	Monobloque
Modificación en uso de la longitud para toma 1	35 mm
Presión máxima de funcionamiento a temperatura máxima del medio	16 bar
Reductor	Si
Sello de certificación KIWA	No
Tapado	No
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)	105~105 °C



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.