

RACOR HEMBRA CON SC 15X3/4" ACERO GALVANIZADO PRESTABO



MARCA
VIEGA

EAN / GTIN

REF

VIE559182

PVP

11,21 €



Especificaciones técnicas

Conexión 1	Manguito de compresión
Aislado térmicamente	No
Ajuste del color principal	Acero inoxidable
Alta resistencia a la tracción	Si
Anchura de la llave	30 mm
Brida estándar	Otros
Clase de rigidez anular	Otros
Con aprobación para TÜV	Si
Con indicador de conexión	No
Con material de sellado	Si
Con perno de tope	No
Conexión 1	Manguito de compresión

Conexión 2	Rosca interior cilíndrica BSPT-Rp (ISO 7-1/EN 10226-1)
Conexión de calidad de material 1	St 35 (1.0308)
Conexión de calidad de material 2	St 35 (1.0308)
Conexión de código de contorno 1	SC
Conexión de código de contorno 2	Otros
Conexión de material 1	Acero
Conexión de material 2	Acero
Conexión de protección de superficie 1	Sin tratamiento
Conexión de protección de superficie 2	Sin tratamiento
Conexión de tratamiento de superficie 1	Sin tratamiento
Conexión de tratamiento de superficie 2	Sin tratamiento
Diámetro exterior del tubo toma 1	15 mm
Diámetro exterior del tubo toma 2	22 mm
Diámetro nominal empalme 1	DN 12
Diámetro nominal toma 2	3/4 pulgada (20)
Diámetro(Ø)	15X3/4"
Esfuerzo de torsión	--- Nm
Específico del sistema	Si
Etapas de presión brida	Otros
Excéntrico	No
Forma	Recto
Homologación de gas QA	No

Incluye drenaje	No
Incluye purgador	No
Longitud toma 1	43 mm
Longitud toma 2	9 mm
Marca de calidad dVGW para gas	No
Marca de calidad uLC	No
Marca de calidad vdS	Si
Material sellado	EPDM
Máx. presión de trabajo a 20 °C	16 bar
Modelo	Dos partes
Modificación en uso de la longitud para toma 1	12 mm
Presión máxima de funcionamiento a temperatura máxima del medio	16 bar
Reductor	Si
Sello de certificación KIWA	No
Tapado	No
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)	105~105 °C



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.