

# PRESTABO RACOR HEMBRA D-35X1 1/2" ACERO GALVANIZADO CON SC



MARCA  
**VIEGA**

EAN / GTIN

REF

VIE559212

PVP

**29,08 €**



## Especificaciones técnicas

Conexión 1	<b>Manguito de compresión</b>
Aislado térmicamente	<b>No</b>
Ajuste del color principal	<b>Acero inoxidable</b>
Alta resistencia a la tracción	<b>Si</b>
Anchura de la llave	<b>53 mm</b>
Brida estándar	<b>Otros</b>
Clase de rigidez anular	<b>Otros</b>
Con aprobación para TÜV	<b>Si</b>
Con indicador de conexión	<b>No</b>
Con material de sellado	<b>Si</b>
Con perno de tope	<b>No</b>
Conexión 1	<b>Manguito de compresión</b>

Conexión 2	<b>Rosca interior cilíndrica BSPT-Rp (ISO 7-1/EN 10226-1)</b>
Conexión de calidad de material 1	<b>St 35 (1.0308)</b>
Conexión de calidad de material 2	<b>St 35 (1.0308)</b>
Conexión de código de contorno 1	<b>SC</b>
Conexión de código de contorno 2	<b>Otros</b>
Conexión de material 1	<b>Acero</b>
Conexión de material 2	<b>Acero</b>
Conexión de protección de superficie 1	<b>Sin tratamiento</b>
Conexión de protección de superficie 2	<b>Sin tratamiento</b>
Conexión de tratamiento de superficie 1	<b>Sin tratamiento</b>
Conexión de tratamiento de superficie 2	<b>Sin tratamiento</b>
Diámetro exterior del tubo toma 1	<b>35 mm</b>
Diámetro exterior del tubo toma 2	<b>42 mm</b>
Diámetro nominal empalme 1	<b>DN 32</b>
Diámetro nominal toma 2	<b>1 1/2 pulgada (40)</b>
Diámetro(Ø)	<b>35x1 1/2"</b>
Esfuerzo de torsión	<b>--- Nm</b>
Específico del sistema	<b>Si</b>
Etapas de presión brida	<b>Otros</b>
Excéntrico	<b>No</b>
Forma	<b>Recto</b>
Homologación de gas QA	<b>No</b>

Incluye drenaje	<b>No</b>
Incluye purgador	<b>No</b>
Longitud toma 1	<b>49 mm</b>
Longitud toma 2	<b>11 mm</b>
Marca de calidad dVGW para gas	<b>No</b>
Marca de calidad uLC	<b>No</b>
Marca de calidad vdS	<b>Si</b>
Material sellado	<b>EPDM</b>
Máx. presión de trabajo a 20 °C	<b>16 bar</b>
Modelo	<b>Dos partes</b>
Modificación en uso de la longitud para toma 1	<b>13 mm</b>
Presión máxima de funcionamiento a temperatura máxima del medio	<b>16 bar</b>
Reductor	<b>Si</b>
Sello de certificación KIWA	<b>No</b>
Tapado	<b>No</b>
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)	<b>105~105 °C</b>



**Escanéalo para consultarlo online.**

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.