



MARCA
VIEGA

REF
VIE597634

EAN / GTIN

 **Especificaciones técnicas**

Conexión 1	Manguito de compresión
Aislado térmicamente	No
Ajuste del color principal	Acero inoxidable
Alta resistencia a la tracción	Si
Ángulo del arco	45 °
Brida estándar	Otros
Clase de rigidez anular	Otros
Con aprobación para TÜV	Si

Con indicador de conexión	No
Con material de sellado	Si
Con perno de tope	No
Conexión 1	Manguito de compresión
Conexión 2	Manguito de compresión
Conexión de calidad de material 1	St 35 (1.0308)
Conexión de calidad de material 2	St 35 (1.0308)
Conexión de código de contorno 1	SC
Conexión de código de contorno 2	SC
Conexión de material 1	Acero
Conexión de material 2	Acero
Conexión de protección de superficie 1	Sin tratamiento
Conexión de protección de superficie 2	Sin tratamiento
Conexión de tratamiento de superficie 1	Sin tratamiento
Conexión de tratamiento de superficie 2	Sin tratamiento
Diámetro exterior del tubo toma 1	108 mm
Diámetro exterior del tubo toma 2	108 mm
Diámetro nominal empalme 1	DN 100
Diámetro nominal toma 2	DN 100
Diámetro(Ø)	108MM
Esfuerzo de torsión	--- Nm
Específico del sistema	Si

Etapa de presión brida	Otros
Excéntrico	No
Forma	Curva
Homologación de gas QA	No
Incluye drenaje	No
Incluye purgador	No
Longitud	121 mm
Marca de calidad DVGW para agua	No
Marca de calidad dVGW para gas	No
Marca de calidad uLC	No
Marca de calidad vDS	Si
Material sellado	EPDM
Máx. presión de trabajo a 20 °C	16 bar
Modelo	Monobloque
Modificación en uso de la longitud para toma 1	61 mm
Presión máxima de funcionamiento a temperatura máxima del medio	16 bar
Radio de curvatura	122 mm
Reductor	No
Sello de certificación KIWA	No
Tapado	No



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.