

PRESTABO MANGUITO DESLIZANTE D-64 ACERO GALVANIZADO CON SC



MARCA
VIEGA

EAN / GTIN
3316886257047

REF
VIE597764

PVP
141,47 €



Especificaciones técnicas

Conexión 1	Manguito de compresión
Aislado térmicamente	No
Ajuste del color principal	Acero inoxidable
Alta resistencia a la tracción	Si
Brida estándar	Otros
Clase de rigidez anular	Otros
Con aprobación para TÜV	Si
Con indicador de conexión	No
Con material de sellado	Si
Con perno de tope	Si
Conexión 1	Manguito de compresión
Conexión 2	Manguito de compresión

Conexión de calidad de material 1	St 35 (1.0308)
Conexión de calidad de material 2	St 35 (1.0308)
Conexión de código de contorno 1	SC
Conexión de código de contorno 2	SC
Conexión de material 1	Acero
Conexión de material 2	Acero
Conexión de protección de superficie 1	Sin tratamiento
Conexión de protección de superficie 2	Sin tratamiento
Conexión de tratamiento de superficie 1	Sin tratamiento
Conexión de tratamiento de superficie 2	Sin tratamiento
Diámetro exterior del tubo toma 1	64 mm
Diámetro exterior del tubo toma 2	64 mm
Diámetro nominal empalme 1	DN 60
Diámetro nominal toma 2	DN 60
Diámetro(Ø)	64
Esfuerzo de torsión	-~- Nm
Específico del sistema	Si
Etapa de presión brida	Otros
Excéntrico	No
Forma	Recto
Homologación de gas QA	No
Incluye drenaje	No

Incluye purgador	No
Longitud	110 mm
Marca de calidad DVGW para agua	No
Marca de calidad dVGW para gas	No
Marca de calidad uLC	No
Marca de calidad vdS	Si
Material sellado	EPDM
Máx. presión de trabajo a 20 °C	16 bar
Modelo	Monobloque
Presión máxima de funcionamiento a temperatura máxima del medio	16 bar
Reductor	No
Sello de certificación KIWA	No
Tapado	No
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)	105~105 °C



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.