

# ENTRONQUE XL CON SC-CONTUR 64X2 1/2" ACERO GALVANIZADO PRESTABO



MARCA  
**VIEGA**

EAN / GTIN

REF

VIE629960

PVP

**56,65 €**



## Especificaciones técnicas

Conexión 1	<b>Manguito de compresión</b>
Aislado térmicamente	<b>No</b>
Ajuste del color principal	<b>Acero inoxidable</b>
Alta resistencia a la tracción	<b>Si</b>
Anchura de la llave	<b>80 mm</b>
Clase de rigidez anular	<b>Otros</b>
Con indicador de conexión	<b>No</b>
Con material de sellado	<b>Si</b>
Con perno de tope	<b>No</b>
Conexión 1	<b>Manguito de compresión</b>
Conexión 2	<b>Rosca exterior cónica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)</b>

Conexión de calidad de material 1	<b>St 35 (1.0308)</b>
Conexión de calidad de material 2	<b>St 35 (1.0308)</b>
Conexión de código de contorno 1	<b>SC</b>
Conexión de código de contorno 2	<b>Otros</b>
Conexión de material 1	<b>Acero</b>
Conexión de material 2	<b>Acero</b>
Conexión de protección de superficie 1	<b>Sin tratamiento</b>
Conexión de protección de superficie 2	<b>Sin tratamiento</b>
Conexión de tratamiento de superficie 1	<b>Sin tratamiento</b>
Conexión de tratamiento de superficie 2	<b>Sin tratamiento</b>
Diámetro exterior del tubo toma 1	<b>64 mm</b>
Diámetro exterior del tubo toma 2	<b>76,1 mm</b>
Diámetro nominal empalme 1	<b>DN 60</b>
Diámetro nominal toma 2	<b>2 1/2 pulgadas (65)</b>
Diámetro(Ø)	<b>64x2 1/2"</b>
Esfuerzo de torsión	<b>--- Nm</b>
Específico del sistema	<b>Si</b>
Excéntrico	<b>No</b>
Forma	<b>Recto</b>
Homologación de gas QA	<b>No</b>
Incluye drenaje	<b>No</b>
Incluye purgador	<b>No</b>

Longitud	<b>108 mm</b>
Marca de calidad uLC	<b>No</b>
Marca de calidad vdS	<b>Si</b>
Material sellado	<b>EPDM</b>
Máx. presión de trabajo a 20 °C	<b>16 bar</b>
Modelo	<b>Monobloque</b>
Modificación en uso de la longitud para toma 1	<b>65 mm</b>
Presión máxima de funcionamiento a temperatura máxima del medio	<b>16 bar</b>
Reductor	<b>Si</b>
Sello de certificación KIWA	<b>No</b>
Tapado	<b>No</b>
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)	<b>105~105 °C</b>



**Escanéalo para consultarlo online.**

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.