

MARCA  
**VAILLANT**EAN / GTIN  
0962211451067REF  
VLT0010016721PVP  
**1.370,00 €** **Especificaciones técnicas**

Anchura	570 mm
Accesorios de material	Otros
Adecuado para etanol	No
Adecuado para glicol	Si
Adecuado para la calefacción	No
Adecuado para la refrigeración	Si
Adecuado para servomotores	No
Altura	470 mm
Anchura	570 mm
Bomba de alta eficiencia (compatible con ce 547/2012 y ce 641/2009)	No
Bomba de circulación empotrada	No
Con adaptador para medidor de calor	No

Con aislamiento térmico	<b>Si</b>
Con conexión de vaso de expansión	<b>No</b>
Con la válvula de bola de la bomba	<b>No</b>
Con manómetro	<b>No</b>
Con medidor de calor	<b>No</b>
Con motor para válvula de mezclado	<b>Si</b>
Con patas	<b>No</b>
Con regulador de presión diferencial	<b>No</b>
Con soporte de montaje en pared	<b>Si</b>
Con termómetro	<b>No</b>
Con toma para sonda de temperatura	<b>Si</b>
Con válvula de cierre	<b>No</b>
Con válvula de control	<b>Si</b>
Con válvula de retención	<b>No</b>
Con válvula de seguridad	<b>No</b>
Con válvula de tres direcciones	<b>No</b>
Con ventilación automática	<b>No</b>
Conexión circuito primario	<b>Otros</b>
Conexión de la bomba	<b>Otros</b>
conexión de la bomba Diámetro nominal	<b>Otros</b>
Diámetro exterior tubería circuito primario	<b>28 mm</b>
Diámetro exterior tubería circuito secundario	<b>28 mm</b>

Diámetro interior nominal, primario	<b>Otros</b>
Diámetro nominal circuito secundario	<b>Otros</b>
Extensible con un colector	<b>No</b>
Extensible con un controlador de circuito de calefacción	<b>No</b>
Extensible con un intercambiador de calor	<b>No</b>
Grifo de purga	<b>No</b>
Instalación junto a la pared	<b>No</b>
Material de la unidad de canalización	<b>Cobre</b>
Material del revestimiento	<b>Plástico</b>
Máx. presión de trabajo	<b>3 bar</b>
Modelo	<b>Otros</b>
Potencia	<b>5~11 kW</b>
Profundidad	<b>150 mm</b>
Rango de ajuste de temperatura	<b>7~24 °C</b>
Temperatura del medio	<b>0~25 °C</b>
Tipo de control de temperatura	<b>Eléctrico</b>
Toma circuito secundario	<b>Otros</b>



**Escanéalo para consultarlo online.**

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.