

MARCA  
**VAILLANT**REF  
VLT0010016722EAN / GTIN  
0688947769961 **Especificaciones técnicas**

Anchura	<b>570 mm</b>
Accesorios de material	<b>Otros</b>
Adecuado para etanol	<b>No</b>
Adecuado para glicol	<b>Si</b>
Adecuado para la calefacción	<b>No</b>
Adecuado para la refrigeración	<b>Si</b>
Adecuado para servomotores	<b>No</b>
Altura	<b>663 mm</b>
Anchura	<b>570 mm</b>
Bomba de alta eficiencia (compatible con ce 547/2012 y ce 641/2009)	<b>No</b>
Bomba de circulación empotrada	<b>No</b>
Con adaptador para medidor de calor	<b>No</b>

Con aislamiento térmico	<b>Si</b>
Con conexión de vaso de expansión	<b>No</b>
Con la válvula de bola de la bomba	<b>No</b>
Con manómetro	<b>No</b>
Con medidor de calor	<b>No</b>
Con motor para válvula de mezclado	<b>Si</b>
Con patas	<b>No</b>
Con regulador de presión diferencial	<b>No</b>
Con soporte de montaje en pared	<b>Si</b>
Con termómetro	<b>No</b>
Con toma para sonda de temperatura	<b>Si</b>
Con válvula de cierre	<b>No</b>
Con válvula de control	<b>Si</b>
Con válvula de retención	<b>No</b>
Con válvula de seguridad	<b>No</b>
Con válvula de tres direcciones	<b>No</b>
Con ventilación automática	<b>No</b>
Conexión circuito primario	<b>Otros</b>
Conexión de la bomba	<b>Otros</b>
conexión de la bomba Diámetro nominal	<b>Otros</b>
Diámetro exterior tubería circuito primario	<b>28 mm</b>
Diámetro exterior tubería circuito secundario	<b>28 mm</b>

Diámetro nominal circuito secundario	<b>Otros</b>
Extensible con un colector	<b>No</b>
Extensible con un controlador de circuito de calefacción	<b>No</b>
Extensible con un intercambiador de calor	<b>No</b>
Grifo de purga	<b>No</b>
Instalación junto a la pared	<b>No</b>
Material de la unidad de canalización	<b>Cobre</b>
Material del revestimiento	<b>Plástico</b>
Máx. presión de trabajo	<b>3 bar</b>
Modelo	<b>Otros</b>
Potencia	<b>15~19 kW</b>
Profundidad	<b>150 mm</b>
Rango de ajuste de temperatura	<b>7~24 °C</b>
Temperatura del medio	<b>0~25 °C</b>
Tipo de control de temperatura	<b>Eléctrico</b>
Toma circuito secundario	<b>Otros</b>



**Escanéalo para consultarlo online.**

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.