

# INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÈRMIC SH-202-C32 2P

## 32A C 6KA



MARCA

**ABB**

REF

ABB2CDS212001R0324

EAN / GTIN

4016779631167

PVP

**81,47 €**

### Especificacions tècniques

Temperatura ambient durant el funcionament	-25~55 °C
Acoblament del conductor neutre	No
Amplada en nombre de mòduls	2
Categoria de sobretensió	3
Classe de limitació d'energia	3
Corba d'accionament	C
Corrent nominal	32 A
Equips addicionals possibles	No
Freqüència	50~60 Hz
Grau de contaminació	2
Grau de protecció (IP)	IP20

Intensitat (A)	<b>32A</b>
Muntatge empotrat	<b>No</b>
Nombre de pols (total)	<b>2</b>
Nombre de pols protegits	<b>2</b>
Pèrdua de potència	<b>7.4 W</b>
Poder de tall assignat Icn segons EN 60898 a 400 V	<b>6 kA</b>
Profunditat d'instal·lació	<b>69 mm</b>
Protecció contra explosions	<b>No</b>
Resistència a pics de tensió assignada (Uimp)	<b>4 kV</b>
Secció de conductor connectable	<b>0.75~16 mm<sup>2</sup></b>
Secció de conductor connectable sòlid	<b>0.75~25 mm<sup>2</sup></b>
Temperatura ambient durant el funcionament	<b>-25~55 °C</b>
Tensió d'aïllament nominal Ui	<b>440 V</b>
Tensió nominal	<b>400 V</b>
Típus de tensió	<b>CA</b>



**Escaneja-ho per consultar-ho online.**

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació