

INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÈRMIC SH-203-C25NA 3P 25A C 6KA



MARCA

ABB

EAN / GTIN

4016779631600

REF

ABB2CDS213103R0254

PVP

157,68 €



Especificacions tècniques

Temperatura ambient durant el funcionament	-25~55 °C
Acoblament del conductor neutre	Si
Amplada en nombre de mòduls	4
Categoria de sobretensió	3
Classe de limitació d'energia	3
Corba d'accionament	C
Corrent nominal	25 A
Equips addicionals possibles	No
Freqüència	50~60 Hz
Grau de contaminació	2

Grau de protecció (IP)	IP20
Intensitat (A)	25A
Muntatge empotrat	No
Nombre de pols (total)	4
Nombre de pols protegits	3
Pèrdua de potència	12.8 W
Poder de tall assignat Icn segons EN 60898 a 400 V	6 kA
Profunditat d'instal·lació	69 mm
Protecció contra explosions	No
Resistència a pics de tensió assignada (Uimp)	4 kV
Secció de conductor connectable	0.75~16 mm²
Secció de conductor connectable sòlid	0.75~25 mm²
Temperatura ambient durant el funcionament	-25~55 °C
Tensió d'aïllament nominal Ui	440 V
Tensió nominal	400 V
Tipus de tensió	CA



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació