



MARCA  
**NIESSEN**

REF  
NIEN22046PL

EAN / GTIN  
7673354814277

PVP  
**10,40 €**

## Especificacions tècniques

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Nombre de contactes giratoris         | <b>0</b>     |
| Acabat superficial                    | <b>nan</b>   |
| Adequat per al grau de protecció (IP) | <b>IP20</b>  |
| Alçada del dispositiu                 | <b>44 mm</b> |
| Amb il·luminació                      | <b>No</b>    |
| Amb làmpada de senyal                 | <b>No</b>    |
| Amplada del dispositiu                | <b>44 mm</b> |
| color                                 | <b>Plata</b> |
| Color                                 | <b>Plata</b> |
| Compatible amb Amazon Alexa           | <b>No</b>    |
| Compatible amb Apple HomeKit          | <b>No</b>    |

|  |  |
|--|--|
| Compatible amb Google Assistant              | <b>No</b>  |
| Compatible amb IFTTT                         | <b>No</b>  |
| Composició                                   | <b>Mòdul per a programa d'interrupció d'instal·lació</b> |
| Contactes                                    | <b>1 contacte d'obertura (NC)</b>                        |
| Contactes de supervisió                      | <b>No</b>  |
| Corrent nominal (mesurat)                    | <b>16 A</b>  |
| Espai per a l'etiqueta/àrea d'impressió      | <b>No</b>  |
| Material                                     | <b>Plàstic</b>   |
| Model  | <b>Polsador únic</b>                                     |
| Nombre de balancins                          | <b>1</b>   |
| Nombre de contactes giratoris                | <b>0</b>   |
| Nombre de contactes inversors                | <b>0</b>   |
| Nombre de contactes normalment oberts        | <b>0</b>   |
| Nombre de contactes normalment tancats       | <b>0</b>   |
| Nombre de mòduls (en cas de disseny modular) | <b>2</b>   |
| Nombre de pols                               | <b>1</b>   |
| Objecte                                      | <b>Polsador</b>  |
| Profunditat mínima de la caixa d'encastar    | <b>25 mm</b>   |
| Qualitat del material                        | <b>Termoplàstic</b>                                      |
| Sense halògens                               | <b>No</b>  |
| Sobreimpressió                               | <b>Cap</b>   |
| Tensió nominal                               | <b>250 V</b>   |

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Tipus d'operació            | <b>Balanci</b>                    |
| Tipus de fixació            | <b>Bloquejar en posició</b>       |
| Tipus de muntatge           | <b>Muntat empotrat (escaiola)</b> |
| Tractament antibacterià     | <b>No</b>                         |
| tractament de la superfície | <b>Altres</b>                     |
| Transparent                 | <b>No</b>                         |



**Escaneja-ho per consultar-ho online.**

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació