



MARCA
NIESSEN

REF
NIET1088RJ

EAN / GTIN

PVP
10,61 €

Especificacions tècniques

Model	Endoll CEE 7/3 (tipus F)
Acabat de superfície	Brillant
Alçada del dispositiu	150 mm
Amb alimentació elèctrica USB incorporada	No

Amb altaveu Bluetooth incorporat	No
Amb funció de bucle	No
Amb il·luminació funcional	Si
Amb il·luminació orientable	No
Amb interruptor d'encesa/apagat	No
Amb làmpada de senyal	Si
Amb microfusió	No
Amb protecció de contacte millorada	Si
Amb repetidor de senyal Wi-Fi	No
Amb tapa abatible	No
Amplada del dispositiu	55 mm
Apte per al grau de protecció (IP)	IP21
Bloquejable	No
Color	Vermell
Color metàl·lic	No
Compatible amb Amazon Alexa	No
Compatible amb Apple HomeKit	No
Compatible amb Google Assistant	No
Compatible amb IFTTT	No
Contacte de protecció	Si
Dispositiu de corrent residual	No
Espai per a l'etiqueta/àrea d'impressió	No

Font d'alimentació especial	Alimentació de seguretat (verd)
Freqüència	50~60 Hz
Impressió/marcatge	Cap
Insert central girat	No
Intensitat nominal	16 A
Lliure d'halògens	Si
Material	Plàstic
Mecanisme d'expulsió	No
Mètode de connexió	Terminal roscat
Mètode de muntatge	Suport de carcassa de mòdul
Model	Endoll CEE 7/3 (tipus F)
Nombre d'unitats	-
Nombre de contactes actius (plans)	0
Nombre de contactes actius (quadrats)	0
Nombre de contactes actius (rodons)	2
Nombre de fases	2
Nombre de mòduls (en cas de disseny modular)	3
Nombre de ports USB-A	0
Nombre de ports USB-C	0
Nombre de preses intercanviables	0
Per a condicions severes segons VDE	No
Profunditat del dispositiu	294 mm

Protecció contra sobretensions	No
Qualitat del material	Termoplàstic
Resistència a l'impacte (IK)	IK04
Tensió nominal	250 V
Tipus de fixació	Engatillat
Tractament antibacterià	No
tractament de la superfície	Sense tractament
Transparent	No



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació