

MTS. TUB BARRA BLINDAT D-25 ENDOLLABLE GRIS (B-3MTS)**MARCA**
ELECTUB**REF**
ACTBGE25**EAN / GTIN**
8435168833191**PVP**
3,17 €**Especificacions tècniques**

| | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Temperatura d'operació | -5~60 °C |
| Amb màniga | Si |
| Apte per a instal·lació subterrània | No |
| Apte per a la instal·lació en formigó | No |
| Apte per a la instal·lació en fusta | Si |
| Apte per a la instal·lació en parets buides | No |
| Apte per a la instal·lació en subsòl (morter) | No |
| Capa interna altament lliscant | No |
| Classe de resistència a l'impacte segons EN 61386-1 | Mitjana (classe 3, 750 N) |
| Classe de resistència a la compressió segons EN 61386-1 | Pesada (classe 4, 1250 N) |
| Color | Gris |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Comportament a la flexió | Rígid |
| Diàmetre exterior | 25 mm |
| Diàmetre interior | 18 mm |
| Instal·lació a l'aire lliure | No |
| Instal·lació de maquinària i equips | No |
| Lliure d'halògens | No |
| Material | Policlorur de vinil (PVC) |
| Muntatge empotrat | No |
| Muntatge en superfície | Si |
| Número RAL | 7035 |
| Resistent als raigs UV | No |
| Temperatura d'operació | -5~60 °C |
| Versió ignífuga | Si |



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació