



MARCA

BAXI

REF

BAX7663855

EAN / GTIN

8431406153649



Especificacions tècniques

| | |
|---|---------------------|
| Pèrdua de càrrega calefacció 2 a velocitat alta (m.c.a.) | 5,02 |
| Alimentació | 220-240/1/50 |
| Alt (mm) | 300 |
| Alt panell (mm) | 45 |
| Amplada (mm) | 840 |
| Amplada panell (mm) | 950 |
| Aportació d'aire fresc i sortida cap a espai contigu | Sí |
| Bomba de condensats | inclosa |
| Cabdal d'aigua de calefacció 2 a velocitat alta (m3/h) | 2,35 |
| Cabdal d'aigua de calefacció 2 a velocitat baixa (m3/h) | 1,59 |
| Cabdal d'aigua de calefacció 2 a velocitat mitjana (m3/h) | 1,86 |
| Cabdal d'aigua de calefacció 3 a velocitat alta (m3/h) | 1,96 |

| | |
|---|---------------|
| Cabdal d'aigua de calefacció 3 a velocitat baixa (m3/h) | 1,28 |
| Cabdal d'aigua de calefacció 3 a velocitat mitjana (m3/h) | 1,53 |
| Cabdal d'aigua de refrigeració 1 a velocitat alta (m3/h) | 1,96 |
| Cabdal d'aigua de refrigeració 1 a velocitat baixa (m3/h) | 1,28 |
| Cabdal d'aigua de refrigeració 1 a velocitat mitjana (m3/h) | 1,53 |
| Cabdal d'aire a velocitat alta (m3/h) | 1871 |
| Canonada de drenatge (mm) | 32 |
| Canonada entrada/sortida d'aigua (polzades) | 3/4 |
| Capacitat calefacció 2 a velocitat alta (kw) | 10,07 |
| Capacitat calefacció 2 a velocitat baixa (kw) | 8,68 |
| Capacitat calefacció 2 a velocitat mitja (kw) | 10,08 |
| Capacitat calefacció 3 a velocitat alta (kw) | 14,92 |
| Capacitat calefacció 3 a velocitat baixa (kw) | 10,07 |
| Capacitat calefacció 3 a velocitat mitja (kw) | 11,73 |
| Capacitat de refrigeració 1 a velocitat alta (kw) | 11,19 |
| Capacitat de refrigeració 1 a velocitat baixa (kw) | 7,48 |
| Capacitat de refrigeració 1 a velocitat mitjana (kw) | 8,82 |
| Caudal d'aire a velocitat baixa (m3/h) | 1198 |
| Caudal d'aire a velocitat mitjana (m3/h) | 1415 |
| Comandament a distància | Inclòs |
| Consum calefacció 2 a velocitat alta (W) | 128 |
| Consum calefacció 2 a velocitat baixa (W) | 38 |

| | |
|---|----------------------|
| Consum calefacció 2 a velocitat mitjana (W) | 58 |
| Consum calefacció 3 a velocitat alta (W) | 127 |
| Consum calefacció 3 a velocitat baixa (W) | 39 |
| Consum calefacció 3 a velocitat mitjana (W) | 58 |
| Consum refrigeració 1 a velocitat alta (W) | 126 |
| Consum refrigeració 1 a velocitat baixa (W) | 39 |
| Consum refrigeració 1 a velocitat mitjana (W) | 58 |
| Fons (mm) | 840 |
| Fons panell (mm) | 950 |
| Gamma | IMEQ Cassette |
| Màxima pressió de treball (mpa) | 1,60 |
| Model | IQK110 |
| Panell | IQPK110 |
| Pèrdua de càrrega calefacció 2 a velocitat alta (m.c.a.) | 5,02 |
| Pèrdua de càrrega calefacció 2 a velocitat baixa (m.c.a.) | 2,38 |
| Pèrdua de càrrega calefacció 2 a velocitat mitjana (m.c.a.) | 3,18 |
| Pèrdua de càrrega calefacció 3 a velocitat alta (m.c.a.) | 3,50 |
| Pèrdua de càrrega calefacció 3 a velocitat baixa (m.c.a.) | 1,53 |
| Pèrdua de càrrega calefacció 3 a velocitat mitjana (m.c.a.) | 2,17 |
| Pèrdua de càrrega refrigeració 1 a velocitat alta (m.c.a.) | 3,73 |
| Pèrdua de càrrega refrigeració 1 a velocitat baixa (m.c.a.) | 1,67 |
| Pèrdua de càrrega refrigeració 1 a velocitat mitjana (m.c.a.) | 2,32 |

| | |
|--|--------------------------|
| Pes cos (kg) | 29,50 |
| Pes panell (kg) | 6,00 |
| Pressió sonora a velocitat alta (db(a)) | 49 |
| Pressió sonora a velocitat baixa (db(a)) | 39 |
| Pressió sonora a velocitat mitjana (db(a)) | 43 |
| Safata de condensats | ampliada de sèrie |
| Sistema | a 2 tubs |



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació