

MARCA  
**BAXI**EAN / GTIN  
8431406153649REF  
BAX7663855PVP  
**1.369,00 €** **Especificacions tècniques**

Pèrdua de càrrega calefacció 2 a velocitat alta (m.c.a.)	5,02
Alimentació	220-240/1/50
Alt (mm)	300
Alt panell (mm)	45
Amplada (mm)	840
Amplada panell (mm)	950
Aportació d'aire fresc i sortida cap a espai contigu	Sí
Bomba de condensats	inclosa
Cabdal d'aigua de calefacció 2 a velocitat alta (m3/h)	2,35
Cabdal d'aigua de calefacció 2 a velocitat baixa (m3/h)	1,59
Cabdal d'aigua de calefacció 2 a velocitat mitjana (m3/h)	1,86
Cabdal d'aigua de calefacció 3 a velocitat alta (m3/h)	1,96

Cabdal d'aigua de calefacció 3 a velocitat baixa (m3/h)	<b>1,28</b>
Cabdal d'aigua de calefacció 3 a velocitat mitjana (m3/h)	<b>1,53</b>
Cabdal d'aigua de refrigeració 1 a velocitat alta (m3/h)	<b>1,96</b>
Cabdal d'aigua de refrigeració 1 a velocitat baixa (m3/h)	<b>1,28</b>
Cabdal d'aigua de refrigeració 1 a velocitat mitjana (m3/h)	<b>1,53</b>
Cabdal d'aire a velocitat alta (m3/h)	<b>1871</b>
Canonada de drenatge (mm)	<b>32</b>
Canonada entrada/sortida d'aigua (polzades)	<b>3/4</b>
Capacitat calefacció 2 a velocitat alta (kw)	<b>10,07</b>
Capacitat calefacció 2 a velocitat baixa (kw)	<b>8,68</b>
Capacitat calefacció 2 a velocitat mitja (kw)	<b>10,08</b>
Capacitat calefacció 3 a velocitat alta (kw)	<b>14,92</b>
Capacitat calefacció 3 a velocitat baixa (kw)	<b>10,07</b>
Capacitat calefacció 3 a velocitat mitja (kw)	<b>11,73</b>
Capacitat de refrigeració 1 a velocitat alta (kw)	<b>11,19</b>
Capacitat de refrigeració 1 a velocitat baixa (kw)	<b>7,48</b>
Capacitat de refrigeració 1 a velocitat mitjana (kw)	<b>8,82</b>
Caudal d'aire a velocitat baixa (m3/h)	<b>1198</b>
Caudal d'aire a velocitat mitjana (m3/h)	<b>1415</b>
Comandament a distància	<b>Inclòs</b>
Consum calefacció 2 a velocitat alta (W)	<b>128</b>
Consum calefacció 2 a velocitat baixa (W)	<b>38</b>

Consum calefacció 2 a velocitat mitjana (W)	<b>58</b>
Consum calefacció 3 a velocitat alta (W)	<b>127</b>
Consum calefacció 3 a velocitat baixa (W)	<b>39</b>
Consum calefacció 3 a velocitat mitjana (W)	<b>58</b>
Consum refrigeració 1 a velocitat alta (W)	<b>126</b>
Consum refrigeració 1 a velocitat baixa (W)	<b>39</b>
Consum refrigeració 1 a velocitat mitjana (W)	<b>58</b>
Fons (mm)	<b>840</b>
Fons panell (mm)	<b>950</b>
Gamma	<b>IMEQ Cassette</b>
Màxima pressió de treball (mpa)	<b>1,60</b>
Model	<b>IQK110</b>
Panell	<b>IQPK110</b>
Pèrdua de càrrega calefacció 2 a velocitat alta (m.c.a.)	<b>5,02</b>
Pèrdua de càrrega calefacció 2 a velocitat baixa (m.c.a.)	<b>2,38</b>
Pèrdua de càrrega calefacció 2 a velocitat mitjana (m.c.a.)	<b>3,18</b>
Pèrdua de càrrega calefacció 3 a velocitat alta (m.c.a.)	<b>3,50</b>
Pèrdua de càrrega calefacció 3 a velocitat baixa (m.c.a.)	<b>1,53</b>
Pèrdua de càrrega calefacció 3 a velocitat mitjana (m.c.a.)	<b>2,17</b>
Pèrdua de càrrega refrigeració 1 a velocitat alta (m.c.a.)	<b>3,73</b>
Pèrdua de càrrega refrigeració 1 a velocitat baixa (m.c.a.)	<b>1,67</b>
Pèrdua de càrrega refrigeració 1 a velocitat mitjana (m.c.a.)	<b>2,32</b>

Pes cos (kg)	<b>29,50</b>
Pes panell (kg)	<b>6,00</b>
Pressió sonora a velocitat alta (db(a))	<b>49</b>
Pressió sonora a velocitat baixa (db(a))	<b>39</b>
Pressió sonora a velocitat mitjana (db(a))	<b>43</b>
Safata de condensats	<b>ampliada de sèrie</b>
Sistema	<b>a 2 tubs</b>



**Escaneja-ho per consultar-ho online.**

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació