



MARCA

BAXI

REF

BAX7801402

EAN / GTIN

8022945026671

PVP

1.601,00 €

Especificacions tècniques

Tco2 equivalent (tCO2)	0,74
Alçada màxima entre unitat interior i exterior (m)	15
Alçada màxima entre unitats interiors (m)	10
Alimentació	220-240,50,1
Alimentació (mm2)	2x2,5+T
Alt (mm)	545
Amplada (mm)	800
Capacitat calefacció màxima (kw)	6,16
Capacitat calefacció mínima (kw)	2,21
Capacitat calefacció nominal (kw)	5,60
Capacitat de refrigeració màxima (kw)	5,83

Capacitat de refrigeració mínima (kw)	2,00
Capacitat de refrigeració nominal (kw)	5,30
Càrrega addicional g/m (g/m)	25
Càrrega per m	15,0
Classificació energètica	A++/A+
Combinabilitat	2x1
Corrent absorbida calefacció (A)	6,40
Corrent absorbida màxima (A)	11,00
Corrent absorbida refrigeració (A)	7,10
Diàmetre canonades de gas (mm)	9,52
Diàmetre canonades de gas (polzades)	3/8
Diàmetre canonades de líquid (mm)	6,35
Diàmetre canonades de líquid (polzades)	1/4
Fluid refrigerant	R32
Fons (mm)	315
Gamma	ANORI Multi
Interconnexió (mm ²)	3x1,5+T
kW	5,3kW
Longitud màxima tubació per unitat (m)	25
Longitud mínima tubació per unitat (m)	5
Longitud total tubació (m)	40
Màxima aspiració (mpa)	1,15

Màxima de descàrrega (mpa)	4,2
Mides	900x700x350
model	LSGT50-2M
Model	LSGT50-2M
Pes (kg)	30
Potència absorbida calefacció màxima (kw)	2,30
Potència absorbida calefacció mínima (kw)	0,28
Potència absorbida calefacció nominal (kw)	1,50
Potència absorbida màxima (kw)	2,30
Potència absorbida refrigeració màxima (kw)	2,30
Potència absorbida refrigeració mínima (kw)	0,28
Potència absorbida refrigeració nominal (kw)	1,75
Potència calor (KW)	5.6
Potència fred (KW)	5.3
Potència sonora (db(a))	54
Pressió sonora (db(a))	55
Quantitat de canonades de gas	2
Quantitat de canonades de líquid	2
Quantitat de refrigerant (kg)	1,03
Rang de treball màxim (°c)	52
Rang de treball mínim (°c)	-15
SEER/SCOP	6,13/4,11

Tco2 equivalent (tCO2)	0,74
Tipus	Unitat exterior multi
Tipus (característiques)	ULTRA DC Inverter
Tipus de refrigerant PCA	R32 (675)
Tuberia	1/4-3/8



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació