



MARCA
WEIDMULLER

REF
BER1021500000

EAN / GTIN
4168706360500

 **Especificacions tècniques**

Amplada	5.1 mm
Alçada	69.5 mm
Amplada	5.1 mm
Amplada/dimensió de la reixa	5.1 mm
Classe d'inflamabilitat del material aïllant segons UL94	V0
Color	Beix
Execució a prova d'explosió "Ex e"	Si
Intensitat de corrent nominal In	24 A
Longitud	69.5 mm
Material del cos aïllant	Termoplàstic
Nombre de plantes	2

Nombre de punts de fixació per planta	2
Pisos pontats internament	No
Placa de tancament necessària	Si
Secció de conductor connectable	0.5~4 mm²
Secció de conductor connectable sòlid	0.5~4 mm²
Secció del conductor fi connectable amb manguita terminal	0.5~2.5 mm²
Secció del conductor fi connectable sense manguita terminal	0.5~4 mm²
Temperatura d'operació	-60~130 °C
Tensió de dimensionament	400 V
Tipus de connexió elèctrica 1	Connexió roscada
Tipus de muntatge	Carril de perfil de barret 35 mm
Ubicació del port	Lateral



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació