



MARCA
WEIDMULLER

EAN / GTIN
4168706360500

REF
BER1021500000

PVP
4,28 €

 **Especificacions tècniques**

| | |
|--|---------------------|
| Amplada | 5.1 mm |
| Alçada | 69.5 mm |
| Amplada | 5.1 mm |
| Amplada/dimensió de la reixa | 5.1 mm |
| Classe d'inflamabilitat del material aïllant segons UL94 | V0 |
| Color | Beix |
| Execució a prova d'explosió "Ex e" | Si |
| Intensitat de corrent nominal In | 24 A |
| Longitud | 69.5 mm |
| Material del cos aïllant | Termoplàstic |
| Nombre de plantes | 2 |

| | |
|---|---|
| Nombre de punts de fixació per planta | 2 |
| Pisos pontats internament | No |
| Placa de tancament necessària | Si |
| Secció de conductor connectable | 0.5~4 mm² |
| Secció de conductor connectable sòlid | 0.5~4 mm² |
| Secció del conductor fi connectable amb manguita terminal | 0.5~2.5 mm² |
| Secció del conductor fi connectable sense manguita terminal | 0.5~4 mm² |
| Temperatura d'operació | -60~130 °C |
| Tensió de dimensionament | 400 V |
| Tipus de connexió elèctrica 1 | Connexió roscada |
| Tipus de muntatge | Carril de perfil de barret 35 mm |
| Ubicació del port | Lateral |



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació