



MARCA
SCHNEIDER

REF
SCNCAD32B7

EAN / GTIN
3389110399219

 **Especificacions tècniques**

Amplada	45 mm
Alçada	77 mm
Amb indicador LED	No
Amplada	45 mm
Contacte	3NA 2NC
Corrent de funcionament nominal I _e , 400 V	10 A
Corrent nominal de commutació	0.005 A
Funcionament manual	No
Intensitat nominal de funcionament	10 A
Interfície	No
Mètode de muntatge	Rail DIN/torn

Nombre de contactes auxiliars com a contacte de canvi	0
Nombre de contactes auxiliars normalment oberts	3
Nombre de contactes auxiliars normalment oberts, extrem frontal	0
Nombre de contactes auxiliars normalment tancats	2
Nombre de contactes auxiliars normalment tancats amb commutació retardada	0
Profunditat	84 mm
Tensió de funcionament a 50 Hz CA	690~690 V
Tensió de funcionament a 60 Hz CA	690~690 V
Tensió de funcionament en CC	--- V
Tensió nominal d'alimentació pilot per a CA 50 Hz	24~24 V
Tensió nominal d'alimentació pilot per a CA 60 Hz	24~24 V
Tensió nominal d'alimentació pilot per a CC	--- V
Tipus de connexió del circuit auxiliar	Connexió roscada
Tipus de tensió d'accionament	CA
Tipus de tensió de funcionament	CA



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació