



MARCA
TELEMECANIQUE

REF
SCNGV2ME03

EAN / GTIN
1411108199401

Especificacions tècniques

Tensió nominal de funcionament	230~690 V
Ajust actual del disparador per sobrecàrrega	0.25~0.4 A
Alçada	89 mm
Amb disparador per baixa tensió integrat	No
Amb interruptor auxiliar integrat	No
Amb protecció contra sobrecàrrega tèrmica	Si
Amplada	45 mm
Construcció del dispositiu	Dispositiu complet en carcassa
Corrent límit nominal de curt-circuit a la corrent de tall a 400 V CA	100 kA
Execució de l'element d'accionament	Botó pulsador
Grau de protecció (IP)	IP20

Intensitat (A)	0,25-0,4
Intensitat nominal permanent Iu	0.4 A
Nombre de pols	3
Pèrdua de potència	2.5 W
Potència de funcionament nominal a 230 V CA-3	0.06 kW
Potència de funcionament nominal en CA-3, 400 V	0.09 kW
Profunditat	78.2 mm
Rang d'ajust del dispar instantani per curt-circuit	5~5 A
Sensible a fallada de fase	Si
Tècnica de dispar	Termomagnètic
Tensió nominal de funcionament	230~690 V
Tipus de connexió del circuit de corrent principal	Connexió roscada



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació