



MARCA
COURE

REF
COU104436

EAN / GTIN

PVP
6,56 €



Especificacions tècniques

Connexió 1	Racord de soldadura
Aïllat tèrmicament	No
Alta resistència a la tracció	Si
Amb indicador de connexió	No
Amb material de segellat	No
Amb pern de topall	No
Angle de l'arc	90 °
Classe de rigidesa anular	Altres
Connexió 1	Racord de soldadura
Connexió 2	Rosca interior cilíndrica BSPT-Rp (ISO 7-1/EN 10226-1)

Connexió de codi de contorn 1	Altres
Connexió de codi de contorn 2	Altres
Connexió de material 1	Bronze
Connexió de protecció de superfície 1	Sense tractament
Connexió de protecció de superfície 2	Sense tractament
Connexió de qualitat de material 1	Bronze de silici
Connexió de qualitat de material 2	Bronze de silici
Connexió de tractament de superfície 1	Sense tractament
Connexió de tractament de superfície 2	Sense tractament
Connexió del material 2	Bronze
Diàmetre exterior del tub de presa 1	18 mm
Diàmetre exterior del tub de presa 2	18 mm
Diàmetre nominal de l'empalme 1	Altres
Diàmetre nominal de la presa 2	1/2 polzada (15)
Diàmetre(Ø)	18-1/2"
Esforç de torsió	--- Nm
Específic del sistema	Si
Excèntric	No
Forma	Colze (accessori)
Inclou drenatge	No
Inclou purgador	No
Longitud presa 1	25 mm

Longitud presa 2	23 mm
Marca de qualitat ULC	No
Model	Monobloc
Modificació en l'ús de la longitud per a la presa 1	12 mm
Modificació en l'ús de la longitud per a presa 2	8 mm
Regulació del color principal	Bronze
Tapat	No
Temperatura del medi caloportador (servei continu)	-- °C



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació