



MARCA  
**COURE**

REF  
COU105693

EAN / GTIN  
4426569036476

## Especificacions tècniques

Connexió 1	<b>Racord de soldadura</b>
Aïllat tèrmicament	<b>No</b>
Alta resistència a la tracció	<b>Si</b>
Amb indicador de connexió	<b>No</b>
Amb material de segellat	<b>No</b>
Amb pern de topall	<b>No</b>
Angle de l'arc	<b>90 °</b>
Classe de rigidesa anular	<b>Altres</b>
Connexió 1	<b>Racord de soldadura</b>
Connexió 2	<b>Rosca interior cilíndrica BSPT-Rp (ISO 7-1/EN 10226-1)</b>

Connexió de codi de contorn 1	<b>Altres</b>
Connexió de codi de contorn 2	<b>Altres</b>
Connexió de material 1	<b>Bronze</b>
Connexió de protecció de superfície 1	<b>Sense tractament</b>
Connexió de protecció de superfície 2	<b>Sense tractament</b>
Connexió de qualitat de material 1	<b>Bronze de silici</b>
Connexió de qualitat de material 2	<b>Bronze de silici</b>
Connexió de tractament de superfície 1	<b>Sense tractament</b>
Connexió de tractament de superfície 2	<b>Sense tractament</b>
Connexió del material 2	<b>Bronze</b>
Diàmetre exterior del tub de presa 1	<b>12 mm</b>
Diàmetre exterior del tub de presa 2	<b>18 mm</b>
Diàmetre nominal de l'empalme 1	<b>Altres</b>
Diàmetre nominal de la presa 2	<b>1/2 polzada (15)</b>
Diàmetre(Ø)	<b>12-1/2"</b>
Esforç de torsió	<b>--- Nm</b>
Específic del sistema	<b>Si</b>
Excèntric	<b>No</b>
Forma	<b>Colze (accessori)</b>
Inclou drenatge	<b>No</b>
Inclou purgador	<b>No</b>
Longitud presa 1	<b>21 mm</b>

Longitud presa 2	<b>19 mm</b>
Marca de qualitat ULC	<b>No</b>
Model	<b>Monobloc</b>
Modificació en l'ús de la longitud per a la presa 1	<b>12 mm</b>
Modificació en l'ús de la longitud per a presa 2	<b>4 mm</b>
Regulació del color principal	<b>Bronze</b>
Tapat	<b>No</b>
Temperatura del medi caloportador (servei continu)	<b>-- °C</b>



**Escaneja-ho per consultar-ho online.**

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació