

**LLAUTO MIXTE - FIG. 341 GCU ENLLAÇ 3 PECES F-M 35-1  
1/4"**

**MARCA**  
**COURE**
**REF**  
 COU108427

**EAN / GTIN**  
 6933590751424

**PVP**  
**82,85 €**

**Especificacions tècniques**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Connexió 1                    | <b>Racord de soldadura</b>                                 |
| Aïllat tèrmicament            | <b>No</b>  |
| Alta resistència a la tracció | <b>Si</b>  |
| Amb indicador de connexió     | <b>No</b>  |
| Amb material de segellat      | <b>No</b>  |
| Amb pern de topall            | <b>No</b>  |
| Amplada de la clau            | <b>49 mm</b>   |
| Classe de rigidesa anular     | <b>Altres</b>  |
| Connexió 1                    | <b>Racord de soldadura</b>                                 |
| Connexió 2                    | <b>Rosca exterior cònica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)</b> |
| Connexió de codi de contorn 1 | <b>Altres</b>  |

|  |  |
|--|--|
| Connexió de codi de contorn 2          | <b>Altres</b>                                |
| Connexió de material 1                 | <b>Llautó</b>                                |
| Connexió de protecció de superfície 1  | <b>Sense tractament</b>                      |
| Connexió de protecció de superfície 2  | <b>Sense tractament</b>                      |
| Connexió de qualitat de material 1     | <b>Llautó, resistent a la corrosió (DZR)</b> |
| Connexió de qualitat de material 2     | <b>Bronze de silici</b>                      |
| Connexió de tractament de superfície 1 | <b>Sense tractament</b>                      |
| Connexió de tractament de superfície 2 | <b>Sense tractament</b>                      |
| Connexió del material 2                | <b>Bronze</b>                                |
| Diàmetre exterior del tub de presa 1   | <b>35 mm</b>                                 |
| Diàmetre exterior del tub de presa 2   | <b>35 mm</b>                                 |
| Diàmetre nominal de l'empalme 1        | <b>Altres</b>                                |
| Diàmetre nominal de la presa 2         | <b>1 1/4 polzada (32)</b>                    |
| Diàmetre(Ø)                            | <b>35-1 1/4"</b>                             |
| Esforç de torsió                       | <b>--- Nm</b>                                |
| Específic del sistema                  | <b>Si</b>                                    |
| Etape de pressió de brida              | <b>Altres</b>                                |
| Excèntric                              | <b>No</b>                                    |
| Forma                                  | <b>Recte</b>                                 |
| Homologació de gas QA                  | <b>No</b>                                    |
| Inclou drenatge                        | <b>No</b>                                    |
| Inclou purgador                        | <b>No</b>                                    |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Longitud  | <b>68 mm</b>              |
| Marca de qualitat ULC                               | <b>No</b>                 |
| Material de segellat                                | <b>Segellat metàl·lic</b> |
| Model   | <b>Dues parts</b>         |
| Modificació en l'ús de la longitud per a la presa 1 | <b>45 mm</b>              |
| Modificació en l'ús de la longitud per a presa 2    | <b>44,8 mm</b>            |
| Pressió màxima de treball a 20 °C                   | <b>16 bar</b>             |
| Regulació del color principal                       | <b>Bronze</b>             |
| Tapat   | <b>No</b>                 |
| Temperatura del medi caloportador (servei continu)  | <b>--- °C</b>             |



**Escaneja-ho per consultar-ho online.**

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació