



MARCA  
**COURE**

REF  
COU109011

EAN / GTIN  
2639285706765

 **Especificacions tècniques**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Connexió 1                    | <b>Racord de soldadura</b>                                    |
| Aïllat tèrmicament            | <b>No</b>   |
| Alta resistència a la tracció | <b>Si</b>   |
| Amb indicador de connexió     | <b>No</b>   |
| Amb material de segellat      | <b>No</b>   |
| Amb pern de topall            | <b>No</b>   |
| Angle de l'arc                | <b>90 °</b>   |
| Classe de rigidesa anular     | <b>Altres</b>   |
| Connexió 1                    | <b>Racord de soldadura</b>                                    |
| Connexió 2                    | <b>Rosca interior cilíndrica BSPT-Rp (ISO 7-1/EN 10226-1)</b> |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Connexió de codi de contorn 1          | <b>Altres</b>            |
| Connexió de codi de contorn 2          | <b>Altres</b>            |
| Connexió de material 1                 | <b>Bronze</b>            |
| Connexió de protecció de superfície 1  | <b>Sense tractament</b>  |
| Connexió de protecció de superfície 2  | <b>Sense tractament</b>  |
| Connexió de qualitat de material 1     | <b>Bronze de silici</b>  |
| Connexió de qualitat de material 2     | <b>Bronze de silici</b>  |
| Connexió de tractament de superfície 1 | <b>Sense tractament</b>  |
| Connexió de tractament de superfície 2 | <b>Sense tractament</b>  |
| Connexió del material 2                | <b>Bronze</b>            |
| Diàmetre exterior del tub de presa 1   | <b>18 mm</b>             |
| Diàmetre exterior del tub de presa 2   | <b>22 mm</b>             |
| Diàmetre nominal de l'empalme 1        | <b>Altres</b>            |
| Diàmetre nominal de la presa 2         | <b>3/4 polzada (20)</b>  |
| Diàmetre(Ø)                            | <b>18-3/4"</b>           |
| Esforç de torsió                       | <b>--- Nm</b>            |
| Específic del sistema                  | <b>Si</b>                |
| Etapa de pressió de brida              | <b>Altres</b>            |
| Excèntric                              | <b>No</b>                |
| Forma                                  | <b>Colze (accessori)</b> |
| Inclou drenatge                        | <b>No</b>                |
| Inclou purgador                        | <b>No</b>                |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Longitud presa 1                                    | <b>29 mm</b>    |
| Longitud presa 2                                    | <b>24 mm</b>    |
| Marca de qualitat ULC                               | <b>No</b>       |
| Model   | <b>Monobloc</b> |
| Modificació en l'ús de la longitud per a la presa 1 | <b>16 mm</b>    |
| Modificació en l'ús de la longitud per a presa 2    | <b>8 mm</b>     |
| Regulació del color principal                       | <b>Bronze</b>   |
| Tapat   | <b>No</b>       |
| Temperatura del medi caloportador (servei continu)  | <b>-~- °C</b>   |



**Escaneja-ho per consultar-ho online.**

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació