



MARCA
COURE

REF
COU110390

EAN / GTIN
6259592656315

 **Especificacions tècniques**

Connexió 1	Racord de soldadura
Aïllat tèrmicament	No
Alta resistència a la tracció	Si
Amb indicador de connexió	No
Amb material de segellat	No
Amb pern de topall	No
Amplada de la clau	31 mm
Classe de rigidesa anular	Altres

Connexió 1	Racord de soldadura
Connexió 2	Rosca interior cilíndrica BSPT-Rp (ISO 7-1/EN 10226-1)
Connexió de codi de contorn 1	Altres
Connexió de codi de contorn 2	Altres
Connexió de material 1	Bronze
Connexió de protecció de superfície 1	Sense tractament
Connexió de protecció de superfície 2	Sense tractament
Connexió de qualitat de material 1	Altres
Connexió de qualitat de material 2	Llautó, resistent a la corrosió (DZR)
Connexió de tractament de superfície 1	Sense tractament
Connexió de tractament de superfície 2	Sense tractament
Connexió del material 2	Llautó
Diàmetre exterior del tub de presa 1	15 mm
Diàmetre exterior del tub de presa 2	22 mm
Diàmetre nominal de l'empalme 1	Altres
Diàmetre nominal de la presa 2	3/4 polzada (20)
Diàmetre(Ø)	15-3/4"
Esforç de torsió	--- Nm
Específic del sistema	Si
Excèntric	No
Forma	Recte
Homologació de gas QA	No

Inclou drenatge	No
Inclou purgador	No
Longitud	47 mm
Marca de qualitat ULC	No
Material de segellat	Segellat metàl·lic
Model	Dues parts
Modificació en l'ús de la longitud per a la presa 1	20 mm
Pressió màxima de treball a 20 °C	16 bar
Regulació del color principal	Bronze
Tapat	No
Temperatura del medi caloportador (servei continu)	--- °C



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació