

**LLAUTO MIXTE - FIG. 243 GCU ENTRONC MASCLE 10-  
1/2"**

MARCA

**COURE**

REF

COU112400

EAN / GTIN

3685864858836

PVP

**8,66 €****Especificacions tècniques**

Connexió 1	<b>Racord de soldadura</b>
Aïllat tèrmicament	<b>No</b>
Alta resistència a la tracció	<b>Si</b>
Amb indicador de connexió	<b>No</b>
Amb material de segellat	<b>No</b>
Amb pern de topall	<b>No</b>
Amplada de la clau	<b>14 mm</b>
Classe de rigidesa anular	<b>Altres</b>
Connexió 1	<b>Racord de soldadura</b>

Connexió 2	<b>Rosca exterior cònica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)</b>
Connexió de codi de contorn 1	<b>Altres</b>
Connexió de codi de contorn 2	<b>Altres</b>
Connexió de material 1	<b>Bronze</b>
Connexió de protecció de superfície 1	<b>Sense tractament</b>
Connexió de protecció de superfície 2	<b>Sense tractament</b>
Connexió de qualitat de material 1	<b>Bronze de silici</b>
Connexió de qualitat de material 2	<b>Bronze de silici</b>
Connexió de tractament de superfície 1	<b>Sense tractament</b>
Connexió de tractament de superfície 2	<b>Sense tractament</b>
Connexió del material 2	<b>Bronze</b>
Diàmetre exterior del tub de presa 1	<b>10 mm</b>
Diàmetre exterior del tub de presa 2	<b>18 mm</b>
Diàmetre nominal de l'empalme 1	<b>Altres</b>
Diàmetre nominal de la presa 2	<b>1/2 polzada (15)</b>
Diàmetre(Ø)	<b>10-1/2"</b>
Esforç de torsió	<b>--- Nm</b>
Específic del sistema	<b>Si</b>
Excèntric	<b>No</b>
Forma	<b>Recte</b>
Inclou drenatge	<b>No</b>
Inclou purgador	<b>No</b>

Longitud	<b>23 mm</b>
Marca de qualitat ULC	<b>No</b>
Model	<b>Monobloc</b>
Modificació en l'ús de la longitud per a la presa 1	<b>15 mm</b>
Pressió màxima de treball a 20 °C	<b>16 bar</b>
Regulació del color principal	<b>Bronze</b>
Tapat	<b>No</b>
Temperatura del medi caloportador (servei continu)	<b>-- °C</b>



**Escaneja-ho per consultar-ho online.**

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació