

# LLAUTO MIXTE - FIG. 340 GCU ENLLAÇ 3 PECES F-F 42-1 1/2"



MARCA  
**COURE**

REF  
COU115937

EAN / GTIN  
6569099302494

## Especificacions tècniques

Connexió 1	Racord de soldadura
Aïllat tèrmicament	No
Alta resistència a la tracció	Si
Amb indicador de connexió	No
Amb material de segellat	No
Amb pern de topall	No
Amplada de la clau	55 mm
Classe de rigidesa anular	Altres

Connexió 1	<b>Racord de soldadura</b>
Connexió 2	<b>Rosca interior cilíndrica BSPT-Rp (ISO 7-1/EN 10226-1)</b>
Connexió de codi de contorn 1	<b>Altres</b>
Connexió de codi de contorn 2	<b>Altres</b>
Connexió de material 1	<b>Bronze</b>
Connexió de protecció de superfície 1	<b>Sense tractament</b>
Connexió de protecció de superfície 2	<b>Sense tractament</b>
Connexió de qualitat de material 1	<b>Altres</b>
Connexió de qualitat de material 2	<b>Llautó, resistent a la corrosió (DZR)</b>
Connexió de tractament de superfície 1	<b>Sense tractament</b>
Connexió de tractament de superfície 2	<b>Sense tractament</b>
Connexió del material 2	<b>Llautó</b>
Diàmetre exterior del tub de presa 1	<b>42 mm</b>
Diàmetre exterior del tub de presa 2	<b>42 mm</b>
Diàmetre nominal de l'empalme 1	<b>Altres</b>
Diàmetre nominal de la presa 2	<b>1 1/2 polzada (40)</b>
Diàmetre(Ø)	<b>42-1 1/2"</b>
Esforç de torsió	<b>--- Nm</b>
Específic del sistema	<b>Si</b>
Etapa de pressió de brida	<b>Altres</b>
Excèntric	<b>No</b>
Forma	<b>Recte</b>

Homologació de gas QA	<b>No</b>
Inclou drenatge	<b>No</b>
Inclou purgador	<b>No</b>
Longitud	<b>72 mm</b>
Marca de qualitat ULC	<b>No</b>
Material de segellat	<b>Segellat metàl·lic</b>
Model	<b>Dues parts</b>
Modificació en l'ús de la longitud per a la presa 1	<b>23 mm</b>
Regulació del color principal	<b>Bronze</b>
Segell de certificació KIWA	<b>Si</b>
Tapat	<b>No</b>
Temperatura del medi caloportador (servei continu)	<b>--- °C</b>



**Escaneja-ho per consultar-ho online.**

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació