



MARCA
COURE

REF
COU118327

EAN / GTIN
5057943820825



Especificacions tècniques

Connexió 1	Racord de soldadura
Aïllat tèrmicament	No
Alta resistència a la tracció	Si
Amb indicador de connexió	No
Amb material de segellat	No
Amb pern de topall	No
Amplada de la clau	49 mm
Classe de rigidesa anular	Altres
Connexió 1	Racord de soldadura
Connexió 2	Rosca exterior cònica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Connexió de codi de contorn 1	Altres

Connexió de codi de contorn 2	Altres
Connexió de material 1	Llauté
Connexió de protecció de superfície 1	Sense tractament
Connexió de protecció de superfície 2	Sense tractament
Connexió de qualitat de material 1	Llauté, resistent a la corrosió (DZR)
Connexió de qualitat de material 2	Bronze de silici
Connexió de tractament de superfície 1	Sense tractament
Connexió de tractament de superfície 2	Sense tractament
Connexió del material 2	Bronze
Diàmetre exterior del tub de presa 1	42 mm
Diàmetre exterior del tub de presa 2	42 mm
Diàmetre nominal de l'empalme 1	Altres
Diàmetre nominal de la presa 2	1 1/2 polzada (40)
Diàmetre(Ø)	42-1 1/2"
Esforç de torsió	--- Nm
Específic del sistema	Si
Etape de pressió de brida	Altres
Excèntric	No
Forma	Recte
Homologació de gas QA	No
Inclou drenatge	No
Inclou purgador	No

Longitud	78 mm
Marca de qualitat ULC	No
Material de segellat	Segellat metàl·lic
Model	Dues parts
Modificació en l'ús de la longitud per a la presa 1	51 mm
Modificació en l'ús de la longitud per a presa 2	50,5 mm
Pressió màxima de treball a 20 °C	16 bar
Regulació del color principal	Bronze
Tapat	No
Temperatura del medi caloportador (servei continu)	--- °C



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació