

**LLAUTO MIXTE - FIG. 98 GCU COLZE 3 PECES F-M 35-1  
1/4"**

**MARCA**  
**COURE**
**REF**  
 COU120061

**EAN / GTIN**  
 9047449465220

**Especificacions tècniques**

Connexió 1	<b>Racord de soldadura</b>
Aïllat tèrmicament	<b>No</b>
Alta resistència a la tracció	<b>Si</b>
Amb indicador de connexió	<b>No</b>
Amb material de segellat	<b>No</b>
Amb pern de topall	<b>No</b>
Amplada de la clau	<b>52 mm</b>
Angle de l'arc	<b>90 °</b>
Classe de rigidesa anular	<b>Altres</b>
Connexió 1	<b>Racord de soldadura</b>
Connexió 2	<b>Rosca exterior cònica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)</b>

Connexió de codi de contorn 1	<b>Altres</b>
Connexió de codi de contorn 2	<b>Altres</b>
Connexió de material 1	<b>Bronze</b>
Connexió de protecció de superfície 1	<b>Sense tractament</b>
Connexió de protecció de superfície 2	<b>Sense tractament</b>
Connexió de qualitat de material 1	<b>Bronze de silici</b>
Connexió de qualitat de material 2	<b>Llautó, resistent a la corrosió (DZR)</b>
Connexió de tractament de superfície 1	<b>Sense tractament</b>
Connexió de tractament de superfície 2	<b>Sense tractament</b>
Connexió del material 2	<b>Llautó</b>
Diàmetre exterior del tub de presa 1	<b>35 mm</b>
Diàmetre exterior del tub de presa 2	<b>35 mm</b>
Diàmetre nominal de l'empalme 1	<b>Altres</b>
Diàmetre nominal de la presa 2	<b>1 1/4 polzada (32)</b>
Diàmetre(Ø)	<b>35-1 1/4"</b>
Esforç de torsió	<b>-- Nm</b>
Específic del sistema	<b>Si</b>
Etapa de pressió de brida	<b>Altres</b>
Excèntric	<b>No</b>
Forma	<b>Colze (accessori)</b>
Homologació de gas QA	<b>No</b>
Inclou drenatge	<b>No</b>

Inclou purgador	<b>No</b>
Longitud presa 1	<b>45 mm</b>
Longitud presa 2	<b>76 mm</b>
Material de segellat	<b>Segellat metàl·lic</b>
Model	<b>Monobloc</b>
Modificació en l'ús de la longitud per a la presa 1	<b>22 mm</b>
Pressió màxima de treball a 20 °C	<b>16 bar</b>
Regulació del color principal	<b>Bronze</b>
Tapat	<b>No</b>
Temperatura del medi caloportador (servei continu)	<b>--- °C</b>



**Escaneja-ho per consultar-ho online.**

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació