



MARCA
COURE

REF
COU125325

EAN / GTIN
3438340692192



Especificacions tècniques

Connexió 1	Racord de soldadura
Aïllat tèrmicament	No
Alta resistència a la tracció	Si
Amb indicador de connexió	No
Amb material de segellat	No
Amb pern de topall	No
Amplada de la clau	66 mm
Classe de rigidesa anular	Altres

Connexió 1	Racord de soldadura
Connexió 2	Rosca interior cilíndrica BSPT-Rp (ISO 7-1/EN 10226-1)
Connexió de codi de contorn 1	Altres
Connexió de codi de contorn 2	Altres
Connexió de material 1	Bronze
Connexió de protecció de superfície 1	Sense tractament
Connexió de protecció de superfície 2	Sense tractament
Connexió de qualitat de material 1	Altres
Connexió de qualitat de material 2	Llautó, resistent a la corrosió (DZR)
Connexió de tractament de superfície 1	Sense tractament
Connexió de tractament de superfície 2	Sense tractament
Connexió del material 2	Llautó
Diàmetre exterior del tub de presa 1	54 mm
Diàmetre exterior del tub de presa 2	54 mm
Diàmetre nominal de l'empalme 1	Altres
Diàmetre nominal de la presa 2	2 polzades (50)
Diàmetre(Ø)	54-2"
Esforç de torsió	--- Nm
Específic del sistema	Si
Etape de pressió de brida	Altres
Excèntric	No
Forma	Recte

Homologació de gas QA	No
Inclou drenatge	No
Inclou purgador	No
Longitud	81 mm
Marca de qualitat ULC	No
Material de segellat	Segellat metàl·lic
Model	Dues parts
Modificació en l'ús de la longitud per a la presa 1	23 mm
Regulació del color principal	Bronze
Segell de certificació KIWA	Si
Tapat	No
Temperatura del medi caloportador (servei continu)	--- °C



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació