



MARCA  
**COURE**

REF  
COU584412

EAN / GTIN  
2223744834375



## Especificacions tècniques

Protecció superficial de la connexió 3	<b>Sense tractament</b>
Aïllat tèrmicament	<b>No</b>
Alta resistència a la tracció	<b>Si</b>
Amb indicador de connexió	<b>No</b>
Amb material de segellat	<b>No</b>
Brida estàndard	<b>Altres</b>
Classe de rigidesa anular	<b>Altres</b>
Connexió 1	<b>Racord de soldadura</b>
Connexió 2	<b>Racord de soldadura</b>
Connexió de codi de contorn 1	<b>Altres</b>
Connexió de codi de contorn 2	<b>Altres</b>

Connexió de material 1	<b>Coure</b>
Connexió de protecció de superfície 1	<b>Sense tractament</b>
Connexió de protecció de superfície 2	<b>Sense tractament</b>
Connexió de qualitat de material 1	<b>Cu-DHP (CW024A)</b>
Connexió de qualitat de material 2	<b>Cu-DHP (CW024A)</b>
Connexió de tractament de superfície 1	<b>Sense tractament</b>
Connexió de tractament de superfície 2	<b>Sense tractament</b>
Connexió del material 2	<b>Coure</b>
De diverses parts	<b>No</b>
Diàmetre de la connexió del tub exterior 3	<b>12 mm</b>
Diàmetre exterior del tub de presa 1	<b>14 mm</b>
Diàmetre exterior del tub de presa 2	<b>14 mm</b>
Diàmetre nominal de l'empalme 1	<b>Altres</b>
Diàmetre nominal de la presa 2	<b>Altres</b>
Diàmetre(Ø)	<b>14/12/12</b>
Específic del sistema	<b>Si</b>
Etape de pressió de brida	<b>Altres</b>
Inclou drenatge	<b>No</b>
Inclou purgador	<b>No</b>
Longitud efectiva presa 3	<b>7,5 mm</b>
Longitud presa 1	<b>19 mm</b>
Longitud presa 2	<b>17 mm</b>

Longitud presa 3	<b>23 mm</b>
Material de la connexió 3	<b>Coure</b>
Material de segellat	<b>Altres</b>
Model	<b>Peça en T</b>
Modificació en l'ús de la longitud per a la presa 1	<b>8 mm</b>
Modificació en l'ús de la longitud per a presa 2	<b>8 mm</b>
Presa 3	<b>Mànega de soldadura</b>
Pressió màxima de treball a 20 °C	<b>16 bar</b>
Protecció superficial de la connexió 3	<b>Sense tractament</b>
Qualitat del material de la connexió 3	<b>Cu-DHP (CW024A)</b>
Regulació del color principal	<b>Altres</b>
Tapat	<b>No</b>
Temperatura del medi caloportador (servei continu)	<b>-~ - °C</b>
Tractament de superfície de la connexió 3	<b>Sense tractament</b>



**Escaneja-ho per consultar-ho online.**

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació