



MARCA
COURE

EAN / GTIN
2223744834375

REF
COU584412

PVP
4,30 €



Especificacions tècniques

Protecció superficial de la connexió 3	Sense tractament
Aïllat tèrmicament	No
Alta resistència a la tracció	Si
Amb indicador de connexió	No
Amb material de segellat	No
Brida estàndard	Altres
Classe de rigidesa anular	Altres
Connexió 1	Racord de soldadura
Connexió 2	Racord de soldadura
Connexió de codi de contorn 1	Altres
Connexió de codi de contorn 2	Altres

Connexió de material 1	Coure
Connexió de protecció de superfície 1	Sense tractament
Connexió de protecció de superfície 2	Sense tractament
Connexió de qualitat de material 1	Cu-DHP (CW024A)
Connexió de qualitat de material 2	Cu-DHP (CW024A)
Connexió de tractament de superfície 1	Sense tractament
Connexió de tractament de superfície 2	Sense tractament
Connexió del material 2	Coure
De diverses parts	No
Diàmetre de la connexió del tub exterior 3	12 mm
Diàmetre exterior del tub de presa 1	14 mm
Diàmetre exterior del tub de presa 2	14 mm
Diàmetre nominal de l'empalme 1	Altres
Diàmetre nominal de la presa 2	Altres
Diàmetre(Ø)	14/12/12
Específic del sistema	Si
Etape de pressió de brida	Altres
Inclou drenatge	No
Inclou purgador	No
Longitud efectiva presa 3	7,5 mm
Longitud presa 1	19 mm
Longitud presa 2	17 mm

Longitud presa 3	23 mm
Material de la connexió 3	Coure
Material de segellat	Altres
Model	Peça en T
Modificació en l'ús de la longitud per a la presa 1	8 mm
Modificació en l'ús de la longitud per a presa 2	8 mm
Presa 3	Mànega de soldadura
Pressió màxima de treball a 20 °C	16 bar
Protecció superficial de la connexió 3	Sense tractament
Qualitat del material de la connexió 3	Cu-DHP (CW024A)
Regulació del color principal	Altres
Tapat	No
Temperatura del medi caloportador (servei continu)	-~ - °C
Tractament de superfície de la connexió 3	Sense tractament



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació