



MARCA
BERKER

EAN / GTIN
6144681751364

REF
BER941952502

PVP
12,80 €



Especificacions tècniques

Model	-
Acabat de superfície	Mat
Acoblament del conductor neutre	No
Alçada del dispositiu	55.5 mm
Amb alimentació elèctrica USB incorporada	No
Amb altaveu Bluetooth incorporat	No
Amb funció de bucle	No
Amb il·luminació funcional	No
Amb il·luminació orientable	No
Amb interruptor d'encesa/apagat	No
Amb làmpada de senyal	No
Amb microfusió	No

Amb protecció de contacte millorada	Si
Amb repetidor de senyal Wi-Fi	No
Amb tapa abatible	No
Amplada del dispositiu	55.5 mm
Apte per al grau de protecció (IP)	IP20
Bloquejable	No
Color	Blanc
Color de l'element de commutació	Blanc
Color metàl·lic	No
Compatible amb Amazon Alexa	No
Compatible amb Apple HomeKit	No
Compatible amb Google Assistant	No
Compatible amb IFTTT	No
Compleix les normes de construcció del Regne Unit, Part M	No
Contacte de protecció	Clips de posada a terra
Dispositiu de corrent residual	No
Espai per a l'etiqueta/àrea d'impressió	No
Font d'alimentació especial	Sense subministrament d'energia especial
Freqüència	50~50 Hz
Impressió/marcatge	Cap
Insert central girat	No
Instal·lació aïllada	Si

Intensitat nominal	16 A
Lliure d'halògens	Si
Material	-
Mecanisme d'expulsió	No
Mètode de connexió	Terminal roscat
Mètode de muntatge	-
Model	-
Nombre d'unitats	1
Nombre de contactes actius (plans)	0
Nombre de contactes actius (rodons)	2
Nombre de fases	1
Nombre de mòduls (en cas de disseny modular)	1
Nombre de ports USB-A	0
Nombre de ports USB-C	0
Nombre de preses intercanviables	0
Número RAL (similar)	9010
Per a condicions severes segons VDE	No
Profunditat del dispositiu	- mm
Profunditat mínima de la caixa d'encastar	32 mm
Protecció contra sobretensions	No
Qualitat del material	-
Resistència a l'impacte (IK)	-

Tensió nominal	250 V
Tipus de fixació	Muntatge amb cargol
Tractament antibacterià	No
tractament de la superfície	Sense tractament
Transparent	No



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació