



MARCA
BERKER

EAN / GTIN
4011334241058

REF
BER945172509

PVP
23,28 €

 **Especificacions tècniques**

Model	Altres
Acabat de superfície	Brillant
Acoblament del conductor neutre	No
Alçada del dispositiu	55.5 mm
Amb alimentació elèctrica USB incorporada	No
Amb altaveu Bluetooth incorporat	No
Amb funció de bucle	No
Amb il·luminació funcional	No
Amb il·luminació orientable	No
Amb interruptor d'encesa/apagat	No
Amb làmpada de senyal	No

Amb microfusió	No
Amb protecció de contacte millorada	No
Amb repetidor de senyal Wi-Fi	No
Amb tapa abatible	No
Amplada del dispositiu	71 mm
Apte per al grau de protecció (IP)	IP20
Bloquejable	No
Color	Blanc
Color de l'element de commutació	Blanc
Color metàl·lic	No
Compatible amb Amazon Alexa	No
Compatible amb Apple HomeKit	No
Compatible amb Google Assistant	No
Compatible amb IFTTT	No
Compleix les normes de construcció del Regne Unit, Part M	No
Contacte de protecció	Cap
Dispositiu de corrent residual	No
Espai per a l'etiqueta/àrea d'impressió	No
Font d'alimentació especial	Sense subministrament d'energia especial
Freqüència	50~50 Hz
Impressió/marcatge	Cap
Insert central girat	No

Intensitat nominal	16 A
Lliure d'halògens	Si
Material	Plàstic
Mecanisme d'expulsió	No
Mètode de connexió	Terminal roscat
Mètode de muntatge	Empotrat
Model	Altres
Nombre d'unitats	1
Nombre de bucles	1
Nombre de contactes actius (plans)	2
Nombre de fases	1
Nombre de mòduls (en cas de disseny modular)	1
Nombre de ports USB-A	0
Nombre de ports USB-C	0
Nombre de preses intercanviables	0
Número RAL (similar)	9010
Per a condicions severes segons VDE	No
Profunditat del dispositiu	39.5 mm
Profunditat mínima de la caixa d'encastar	31 mm
Protecció contra sobretensions	No
Qualitat del material	Termoplàstic
Resistència a l'impacte (IK)	IK05

Tensió nominal	24 V
Tipus de fixació	Muntatge amb cargol
Tractament antibacterià	No
tractament de la superfície	Sense tractament
Transparent	No



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació