



MARCA  
**DINUY**

REF  
DNYDMCAM003

EAN / GTIN  
4029541603446



## Especificacions tècniques

Amplada	<b>80 mm</b>
Abast màxim de transmissió frontal	<b>- m</b>
Abast màxim de transmissió lateral	<b>- m</b>
Acabat superficial	<b>Mat</b>
Adequat per a càrrega C	<b>Si</b>
Adequat per a muntatge a la paret	<b>No</b>
Adequat per a transmissió sense fils	<b>No</b>
Alçada	<b>80 mm</b>
Alçada de muntatge òptima	<b>1.5 m</b>
Amb comandament a distància	<b>No</b>
Amb interfície DALI	<b>-</b>

Amb unitat de senyalització	<b>Si</b>
Amplada	<b>80 mm</b>
Amplada d'instal·lació	<b>- mm</b>
Angle d'escaneig	<b>180 °</b>
Angle de detecció horitzontal	<b>180~180 °</b>
Angle de gir del sensor, horitzontal	<b>-- °</b>
Angle de gir del sensor, vertical	<b>-- °</b>
Brillantor de resposta ajustable	<b>Si</b>
Camp de detecció màxim	<b>- m<sup>2</sup></b>
Cicle de treball màxim	<b>- min</b>
Cicle de treball mínim	<b>4 s</b>
Color	<b>-</b>
Comandament a distància	<b>Si</b>
Compatible amb Amazon Alexa	<b>No</b>
Compatible amb Apple HomeKit	<b>No</b>
Compatible amb Google Assistant	<b>No</b>
Compatible amb IFTTT	<b>No</b>
Connectable a la xarxa	<b>No</b>
Connexió forçada	<b>No</b>
Control HVAC	<b>Si</b>
Corrent d'arrencada màxima	<b>- A</b>
Corrent d'arrencada mínima	<b>- A</b>

Corrent de control	<b>- mA</b>
Desconnexió forçada	<b>No</b>
Diàmetre	<b>80 mm</b>
Diàmetre d'instal·lació	<b>- mm</b>
Diàmetre de l'abast de detecció al sòl	<b>- m</b>
Extensions d'entrada	<b>No</b>
Freqüència	<b>~ Hz</b>
Funció d'alarma	<b>No</b>
Funció d'aprenentatge per al nivell de llum de resposta	<b>Si</b>
Funció de regulació amb inserció de regulador	<b>No</b>
Grau de protecció (IP)	<b>IP40</b>
Interruptor de derivació	<b>No</b>
Lluminositat de resposta	<b>3~100 lx</b>
Longitud de muntatge	<b>- mm</b>
Material	<b>Plàstic</b>
Mètode de connexió	<b>Terminal roscat</b>
Model	<b>Altres</b>
Muntatge a sostre	<b>No</b>
Nombre de zones de commutació	<b>-</b>
Número RAL (similar)	<b>9010</b>
Potència màx. de commutació	<b>- W</b>
Potència màxima de LED	<b>200 W</b>

Profunditat	<b>40 mm</b>
Profunditat d'instal·lació	<b>- mm</b>
Profunditat mínima de la caixa d'encastar	<b>- mm</b>
Protecció contra la fluència / supervisió de camp	<b>No</b>
Qualitat del material	<b>Termoplàstic</b>
Regulació constant de la llum	<b>No</b>
Resistència a l'impacte (IK)	<b>IK00</b>
Retard d'apagat	<b>- s</b>
Retard d'encesa	<b>- s</b>
Sense halògens	<b>No</b>
Sensibilitat de resposta ajustable	<b>Si</b>
Supervisió d'escales	<b>No</b>
Temperatura	<b>0~45 °C</b>
Tensió nominal	<b>230 V</b>
Tipus de muntatge	<b>-</b>
Tipus de sensor	<b>Altres</b>
Tipus de tensió	<b>CA</b>
Tractament antibacterià	<b>No</b>
tractament de la superfície	<b>Sense tractament</b>
Transparent	<b>No</b>



**Escaneja-ho per consultar-ho online.**

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació