

DETECTOR OCULTO TECHO ALTA FRECUENCIA

MARCA
DINUY
REF
 DNYDMHF1000

EAN / GTIN
 8156319949041


Especificacions tècniques

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Amplada | 80.4 mm |
| Abast màxim de transmissió frontal | - m |
| Abast màxim de transmissió lateral | - m |
| Acabat superficial | Mat |
| Adequat per a càrrega C | Si |
| Adequat per a muntatge a la paret | No |
| Adequat per a transmissió sense fils | No |
| Alçada | 23.5 mm |
| Alçada de muntatge òptima | 2.5 m |
| Amb comandament a distància | No |
| Amb interfície DALI | - |
| Amb unitat de senyalització | Si |

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Amplada | 80.4 mm |
| Amplada d'instal·lació | - mm |
| Angle d'escaneig | 360 ° |
| Angle de detecció horitzontal | 360~360 ° |
| Angle de gir del sensor, horitzontal | -- ° |
| Angle de gir del sensor, vertical | -- ° |
| Brillantor de resposta ajustable | Si |
| Camp de detecció màxim | - m² |
| Cicle de treball màxim | - min |
| Cicle de treball mínim | 5 s |
| Color | - |
| Comandament a distància | Si |
| Compatible amb Amazon Alexa | No |
| Compatible amb Apple HomeKit | No |
| Compatible amb Google Assistant | No |
| Compatible amb IFTTT | No |
| Connectable a la xarxa | No |
| Connexió forçada | No |
| Control HVAC | Si |
| Corrent d'arrencada màxima | - A |
| Corrent d'arrencada mínima | - A |
| Corrent de control | - mA |

| | |
|---|------------------------|
| Desconnexió forçada | No |
| Diàmetre | 80.4 mm |
| Diàmetre d'instal·lació | - mm |
| Diàmetre de l'abast de detecció al sòl | - m |
| Extensions d'entrada | No |
| Freqüència | 50~60 Hz |
| Funció d'alarma | No |
| Funció d'aprenentatge per al nivell de llum de resposta | Si |
| Funció de regulació amb inserció de regulador | No |
| Grau de protecció (IP) | IP20 |
| Interruptor de derivació | No |
| Lluminositat de resposta | 2~50 lx |
| Longitud de muntatge | - mm |
| Material | Plàstic |
| Mètode de connexió | Terminal roscat |
| Model | Altres |
| Muntatge a sostre | No |
| Nombre de zones de commutació | - |
| Número RAL (similar) | 9010 |
| Potència màx. de commutació | - W |
| Potència màxima de LED | 200 W |
| Profunditat | 36.5 mm |

| | |
|---|------------------|
| Profunditat d'instal·lació | - mm |
| Profunditat mínima de la caixa d'encastar | - mm |
| Protecció contra la fluència / supervisió de camp | No |
| Qualitat del material | Termoplàstic |
| Regulació constant de la llum | No |
| Resistència a l'impacte (IK) | IK00 |
| Retard d'apagat | - s |
| Retard d'encesa | - s |
| Sense halògens | No |
| Sensibilitat de resposta ajustable | Si |
| Supervisió d'escales | No |
| Temperatura | -20~60 °C |
| Tensió nominal | 230 V |
| Tipus de muntatge | - |
| Tipus de sensor | Altres |
| Tipus de tensió | CA |
| Tractament antibacterià | No |
| tractament de la superfície | Sense tractament |
| Transparent | No |
| Zona d'animals | No |



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació