

DETECTOR OCULTO TECHO ALTA FRECUENCIA

MARCA
DINUY
REF
 DNYDMHF1000

EAN / GTIN
 8156319949041

PVP
98,22 €

Especificacions tècniques

Amplada	80.4 mm
Abast màxim de transmissió frontal	- m
Abast màxim de transmissió lateral	- m
Acabat superficial	Mat
Adequat per a càrrega C	Si
Adequat per a muntatge a la paret	No
Adequat per a transmissió sense fils	No
Alçada	23.5 mm
Alçada de muntatge òptima	2.5 m
Amb comandament a distància	No
Amb interfície DALI	-
Amb unitat de senyalització	Si

Amplada	80.4 mm
Amplada d'instal·lació	- mm
Angle d'escaneig	360 °
Angle de detecció horitzontal	360~360 °
Angle de gir del sensor, horitzontal	-- °
Angle de gir del sensor, vertical	-- °
Brillantor de resposta ajustable	Si
Camp de detecció màxim	- m²
Cicle de treball màxim	- min
Cicle de treball mínim	5 s
Color	-
Comandament a distància	Si
Compatible amb Amazon Alexa	No
Compatible amb Apple HomeKit	No
Compatible amb Google Assistant	No
Compatible amb IFTTT	No
Connectable a la xarxa	No
Connexió forçada	No
Control HVAC	Si
Corrent d'arrencada màxima	- A
Corrent d'arrencada mínima	- A
Corrent de control	- mA

Desconnexió forçada	No
Diàmetre	80.4 mm
Diàmetre d'instal·lació	- mm
Diàmetre de l'abast de detecció al sòl	- m
Extensions d'entrada	No
Freqüència	50~60 Hz
Funció d'alarma	No
Funció d'aprenentatge per al nivell de llum de resposta	Si
Funció de regulació amb inserció de regulador	No
Grau de protecció (IP)	IP20
Interruptor de derivació	No
Lluminositat de resposta	2~50 lx
Longitud de muntatge	- mm
Material	Plàstic
Mètode de connexió	Terminal roscat
Model	Altres
Muntatge a sostre	No
Nombre de zones de commutació	-
Número RAL (similar)	9010
Potència màx. de commutació	- W
Potència màxima de LED	200 W
Profunditat	36.5 mm

Profunditat d'instal·lació	- mm
Profunditat mínima de la caixa d'encastar	- mm
Protecció contra la fluència / supervisió de camp	No
Qualitat del material	Termoplàstic
Regulació constant de la llum	No
Resistència a l'impacte (IK)	IK00
Retard d'apagat	- s
Retard d'encesa	- s
Sense halògens	No
Sensibilitat de resposta ajustable	Si
Supervisió d'escales	No
Temperatura	-20~60 °C
Tensió nominal	230 V
Tipus de muntatge	-
Tipus de sensor	Altres
Tipus de tensió	CA
Tractament antibacterià	No
tractament de la superfície	Sense tractament
Transparent	No
Zona d'animals	No



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació