



MARCA
DINUY

REF
DNYDMTEC000

EAN / GTIN
3098854281314



Especificacions tècniques

Amplada	38 mm
Abast màxim de transmissió frontal	- m
Abast màxim de transmissió lateral	- m
Acabat superficial	Mat
Adequat per a càrrega C	Si
Adequat per a muntatge a la paret	Si
Adequat per a transmissió sense fils	No
Alçada	38 mm
Alçada de muntatge òptima	2.5 m
Amb comandament a distància	No
Amb interfície DALI	-

Amb unitat de senyalització	Si
Amplada	38 mm
Amplada d'instal·lació	- mm
Angle d'escaneig	360 °
Angle de detecció horitzontal	360~360 °
Angle de gir del sensor, horitzontal	-- °
Angle de gir del sensor, vertical	-- °
Brillantor de resposta ajustable	Si
Camp de detecció màxim	- m²
Cicle de treball màxim	- min
Cicle de treball mínim	1 s
Color	-
Comandament a distància	Si
Compatible amb Amazon Alexa	No
Compatible amb Apple HomeKit	No
Compatible amb Google Assistant	No
Compatible amb IFTTT	No
Connectable a la xarxa	No
Connexió forçada	No
Control HVAC	Si
Corrent d'arrencada màxima	- A
Corrent d'arrencada mínima	- A

Corrent de control	- mA
Desconnexió forçada	No
Diàmetre	38 mm
Diàmetre d'instal·lació	- mm
Diàmetre de l'abast de detecció al sòl	- m
Extensions d'entrada	No
Freqüència	~ Hz
Funció d'alarma	No
Funció d'aprenentatge per al nivell de llum de resposta	Si
Funció de regulació amb inserció de regulador	No
Grau de protecció (IP)	IP40
Interruptor de derivació	No
Lluminositat de resposta	10~1000 lx
Longitud de muntatge	- mm
Material	Plàstic
Mètode de connexió	Terminal roscat
Model	Altres
Muntatge a sostre	No
Nombre de zones de commutació	-
Número RAL (similar)	9010
Potència màx. de commutació	- W
Potència màxima de LED	400 W

Profunditat	80 mm
Profunditat d'instal·lació	- mm
Profunditat mínima de la caixa d'encastar	- mm
Protecció contra la fluència / supervisió de camp	No
Qualitat del material	Termoplàstic
Regulació constant de la llum	No
Resistència a l'impacte (IK)	IK00
Retard d'apagat	- s
Retard d'encesa	- s
Sense halògens	No
Sensibilitat de resposta ajustable	Si
Supervisió d'escales	No
Temperatura	0~45 °C
Tensió nominal	230 V
Tipus de muntatge	Muntat empotrat (escaiola)
Tipus de sensor	Altres
Tipus de tensió	CA
Tractament antibacterià	No
tractament de la superfície	Sense tractament
Transparent	No



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació