


MARCA
DINUY
REF
DNYREPLALE2
EAN / GTIN
8422447014341

Especificacions tècniques

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Acabat superficial | Mat |
| Acabat superficial | Mat |
| Adequat per al grau de protecció (IP) | IP20 |
| Alçada del dispositiu | 46 mm |
| Amplada del dispositiu | 46 mm |
| Atenuador en sèrie | Si |
| Color | Blanc |
| Compatible amb Amazon Alexa | No |
| Compatible amb Apple HomeKit | No |
| Compatible amb Google Assistant | No |
| Compatible amb IFTTT | No |

| Composició | Element bàsic |
|--|-------------------------------|
| Control mitjançant aplicació via Bluetooth | No |
| Extensions d'entrada | No |
| Material | Plàstic |
| Memòria del nivell d'il·luminació | Si |
| Mètode de connexió | Altres |
| Nombre de mòduls (en cas de disseny modular) | 0 |
| Número RAL (similar) | 9003 |
| Potència nominal des de/fins | 96~192 VA |
| Profunditat del dispositiu | 20 mm |
| Profunditat mínima de la caixa d'encastar | 0 mm |
| Qualitat del material | Termoplàstic |
| Regulació lumínica per tall de fase ascendent | No |
| Regulació lumínica per tall de fase descendent | No |
| Resistència a l'impacte (IK) | IK00 |
| Secció transversal del nucli | 2.5~2.5 mm² |
| Sense halògens | No |
| Tensió de control | 12~12 V |
| Tensió nominal | 12~12 V |
| Tipus d'operació | Altres |
| Tipus de càrrega | nan |
| Tipus de fixació | Altres |

| Tipus de muntatge | Altres |
|---------------------------------------|-------------------------|
| tractament de la superfície | Sense tractament |
| Transparent | No |
| Utilitzable amb botó | No |
| Utilitzable amb botó de ràdio | No |
| Utilitzable amb botó IR | No |
| Utilitzable amb detector de moviment | No |
| Utilitzable amb detector de presència | No |
| Utilitzable amb temporitzador | No |



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació