



MARCA  
**DOPO**

EAN / GTIN  
9903472215273

REF  
DPO954AL3106B04

PVP  
**60,00 €**

## Especificacions tècniques

Amplada	<b>220 mm</b>
Adequat per a la configuració de línies	<b>No</b>
Adequat per a muntatge empotrat	<b>No</b>
Adequat per a muntatge en superfície	<b>Si</b>
Alçada per a espais de treball segons EN 12464-1	<b>No</b>
Alçada/profunditat	<b>113 mm</b>
Amb detector de moviment	<b>Si</b>
Amb equip de control	<b>Si</b>
Amb font de llum	<b>Si</b>
Amb ranures de ventilació	<b>No</b>
Amb sensor de llum	<b>Si</b>

Amplada	<b>220 mm</b>
Angle del feix	<b>Feix extremadament ampli &gt; 80°</b>
Apta per a il·luminació d'emergència	<b>No</b>
Apte per a muntatge a sostre	<b>No</b>
Apte per a muntatge suspès	<b>No</b>
Classe de protecció	<b>I</b>
Coberta de la lluminària amb material termoïslant	<b>No</b>
Color de la carcassa	<b>Antracita</b>
Color de la llum	<b>Blanc</b>
Distribució de la llum	<b>Asimètric</b>
Distribuïdor de llum	<b>Lent/òptica/panell difusor</b>
Flux lluminós nominal segons IEC 62722-2-1	<b>480 lm</b>
Grau de protecció (IP)	<b>IP65</b>
Índex de reproducció cromàtica (CRI)	<b>80-89 (classe 1B)</b>
Làmpada	<b>LED no intercanviable</b>
Longitud	<b>60 mm</b>
Material de la carcassa	<b>Plàstic</b>
Material de la coberta	<b>Plàstic mat/satinat</b>
Nombre de pols	<b>2</b>
Potència màxima del sistema	<b>5 W</b>
Regulació 0-10V	<b>No</b>
Regulació 1-10V	<b>No</b>

Regulació amb pulsador	<b>No</b>
Regulació DALI	<b>No</b>
Regulació DMX	<b>No</b>
Regulació DSI	<b>No</b>
Regulació LineSwitch	<b>No</b>
Regulació lumínica pròpia del fabricant	<b>No</b>
Regulació per modulació de la tensió de xarxa	<b>No</b>
Regulació per potenciòmetre integrat	<b>No</b>
Regulació per tall de fase ascendent	<b>No</b>
Regulació per tall de fase descendent	<b>No</b>
Regulació programable	<b>No</b>
Regulació RF	<b>No</b>
Regulació Sine Wave Reduction	<b>No</b>
Regulació Touch and Dim	<b>No</b>
Regulació Zigbee	<b>No</b>
Rendiment lluminós de la lluminària	<b>96 lm/W</b>
Resistència a l'impacte (IK)	<b>IK08</b>
Sense regulació lumínica	<b>Si</b>
Sortida de la llum	<b>Directe</b>
Temperatura de color	<b>3000~3000 K</b>
Tensió nominal	<b>220~240 V</b>
Tipus d'equip de control	<b>Aparell de servei LED controlat per corrent</b>

Tipus de cablejat	<b>Terminal</b>
Tipus de reixeta	<b>Cap</b>
Tipus de tensió	<b>CA</b>
Vida útil assignada L70/B50 a 25 °C	<b>20000 h</b>



**Escaneja-ho per consultar-ho online.**

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació