



MARCA

GAESTOPA

EAN / GTIN

4025113197832

REF

GAE5020055063

PVP

7,04 €



Especificacions tècniques

Model	Recte
Alçada total	0 mm
Aprovat en combinació amb el conducte de protecció VdTÜV / GGVSEB	No
Aprovat en combinació amb la mànega protectora UR	Si
Aprovat per a la combinació amb mànega protectora CSA	Si
Aprovat per a la combinació amb mànega protectora de Lloyd's Register	Si
Color	Gris
Diàmetre exterior màxim de la mànega	0 mm
Diàmetre interior mínim de la mànega	0 mm
Diàmetre nominal	0 mm
Grau de protecció (IP)	IP66

Longitud de la rosca	0 mm
Longitud total	0 mm
Material	Poliamida (PA)
Material de segellat	Altres
Material del roscat	Poliamida (PA)
Mètode de connexió	Connexió ràpida
Mètode de construcció	Rosca externa
Mida de la connexió roscada	M63 x 1,5
Model	Recte
Objecte	Racor
Ø Exterior	54,5
Permès en combinació amb el conducte protector DIN EN 61386-23	Si
Rosca giratòria	No
Temperatura de funcionament	-40 °C
Tipus de roscat	Mètric



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació