

# S - CFV CONNECTOR FOTOVOLTAIC MC4 MASCLE 6MM AERI



MARCA

**GAESTOPA**

REF

GAECFVAM

EAN / GTIN

8435632701803



## Especificacions tècniques

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Amb conductor de protecció                               | <b>No</b>                        |
| Amb conductor de protecció                               | <b>No</b>                        |
| Amb indicació d'estat                                    | <b>No</b>                        |
| Apantallament  | <b>No</b>                        |
| Categoria de sobretensió                                 | <b>III</b>                       |
| Classe d'inflamabilitat del material aïllant segons UL94 | <b>V0</b>                        |
| Diàmetre del connector                                   | <b>0 mm</b>                      |
| Estil de contacte  | <b>Pin</b>                       |
| Execució de la connexió elèctrica                        | <b>Connexió endollable plana</b> |
| Grau de contaminació                                     | <b>2</b>                         |
| Grau de protecció (IP), muntat                           | <b>IP67</b>                      |

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Intensitat de corrent nominal In      | <b>0 A</b>                  |
| Material de l'anella roscada          | <b>Plàstic</b>              |
| Material de la carcassa               | <b>Plàstic</b>              |
| Material del recobriment del contacte | <b>Estany</b>               |
| mecanisme de bloqueig                 | <b>Altres</b>               |
| Nombre de contactes de potència       | <b>0</b>                    |
| Per a cables amb un diàmetre exterior | <b>2,5~6 mm</b>             |
| Revestiment de la carcassa            | <b>Altres</b>               |
| Rosca                                 | <b>Mascle</b>               |
| Secció de conductor connectable       | <b>2,5~6 mm<sup>2</sup></b> |
| Temperatura ambient                   | <b>-40 °C</b>               |
| Tensió de dimensionament              | <b>0 V</b>                  |
| Tipus de carcassa                     | <b>Recte</b>                |



**Escaneja-ho per consultar-ho online.**

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació