



MARCA

GEBERIT

EAN / GTIN

1184337592700

REF

GBT110374005

PVP

304,90 €



Especificacions tècniques

Apte per estrangular el flux de rentat	Si
Adequat per a funcionament amb infraroig.	Si
Adequat per a funcionament pneumàtic.	Si
Adequat per a operació frontal	Si

Adequat per a paret seca	No
Adequat per a paret sòlida	Si
Adequat per a sistema de paret d'instal·lació sanitària.	Si
Adequat per a vàters amb àrea de contacte reduïda.	No
Adequat per al seu ús en prestatgeries	No
Alçada	1080~1080 mm
Alçada del vàter ajustable	No
Alçada mínima del prestatge	1080 mm
Alimentació per bateria	No
Amb aïllament anticondensació	Si
Amb conjunt d'aïllament acústic per contacte	No
Amb connexió al sistema de gestió d'edificis	No
Amb connexió elèctrica	Si
Amb connexió per a ventilador	No
Amb corba de descàrrega	Si
Amb corba de drenatge	Si
Amb material de muntatge per a l'element	Si
Amb material de muntatge per al vàter	Si
Amb obertura de manteniment	Si
Amb panell de control	No
Amb procés d'ompliment retardat	No
Amb revestiment frontal	No

Amb suport adequat per a muntatge en paret alta	No
Amb suport adequat per a muntatge en paret baixa	No
Amb suport apte per a muntatge a terra	Si
Amb vàlvula de tancament	Si
Amplada	420~420 mm
Amplada regulable	No
Apropiat per a dutxa i vàter.	Si
Apte per al funcionament de radar	Si
Apte per al funcionament elèctric	Si
Apte per estrangular el flux de rentat	Si
Capacitat de càrrega ≥ 400 kg segons EN 997	No
Classe de qualitat del dipòsit de descàrrega	Poietilè (PE)
Connexió d'aigua corrent	Rosca externa
Construcció autoportant	No
Diàmetre exterior de la canonada de drenatge	90 mm
Diàmetre exterior de la canonada de rentat	45 mm
Distància entre centres de l'accessori del vàter	18 cm i 23 cm
Enrogiment	Altres
Espaiador sota el dipòsit	No
Funcionament manual	Si
Marc apte per a vàter amb desplaçament >60 cm	No
Material del dipòsit de descàrrega	Plàstic

Mida de la connexió d'aigua de l'aixeta	1/2 polzada
Nombre de connexions d'aigua de l'aixeta	1
Posició de la connexió d'aigua de l'aixeta	Darrere
Profunditat	120~120 mm
Profunditat ajustable	No
Programable amb comandament a distància	No
Quantitat d'aigua de descàrrega	2~7.5 l
Quantitat d'aigua de descàrrega ajustable	No
Quantitat màxima d'aigua de descàrrega	7.5 l
Quantitat mínima d'aigua de descàrrega	3 l
Regulable en alçada	No
tractament de la superfície	-



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació