



MARCA

**GEBERIT**

EAN / GTIN

1184337592700

REF

GBT110374005

PVP

**311,00 €**



## Especificacions tècniques

Apte per estrangular el flux de rentat	<b>Si</b>
Adequat per a funcionament amb infraroig.	<b>Si</b>
Adequat per a funcionament pneumàtic.	<b>Si</b>
Adequat per a operació frontal	<b>Si</b>

Adequat per a paret seca	<b>No</b>
Adequat per a paret sòlida	<b>Si</b>
Adequat per a sistema de paret d'instal·lació sanitària.	<b>Si</b>
Adequat per a vàters amb àrea de contacte reduïda.	<b>No</b>
Adequat per al seu ús en prestatgeries	<b>No</b>
Alçada	<b>1080~1080 mm</b>
Alçada del vàter ajustable	<b>No</b>
Alçada mínima del prestatge	<b>1080 mm</b>
Alimentació per bateria	<b>No</b>
Amb aïllament anticondensació	<b>Si</b>
Amb conjunt d'aïllament acústic per contacte	<b>No</b>
Amb connexió al sistema de gestió d'edificis	<b>No</b>
Amb connexió elèctrica	<b>Si</b>
Amb connexió per a ventilador	<b>No</b>
Amb corba de descàrrega	<b>Si</b>
Amb corba de drenatge	<b>Si</b>
Amb material de muntatge per a l'element	<b>Si</b>
Amb material de muntatge per al vàter	<b>Si</b>
Amb obertura de manteniment	<b>Si</b>
Amb panell de control	<b>No</b>
Amb procés d'ompliment retardat	<b>No</b>
Amb revestiment frontal	<b>No</b>

Amb suport adequat per a muntatge en paret alta	<b>No</b>
Amb suport adequat per a muntatge en paret baixa	<b>No</b>
Amb suport apte per a muntatge a terra	<b>Si</b>
Amb vàlvula de tancament	<b>Si</b>
Amplada	<b>420~420 mm</b>
Amplada regulable	<b>No</b>
Apropiat per a dutxa i vàter.	<b>Si</b>
Apte per al funcionament de radar	<b>Si</b>
Apte per al funcionament elèctric	<b>Si</b>
Apte per estrangular el flux de rentat	<b>Si</b>
Capacitat de càrrega $\geq 400$ kg segons EN 997	<b>No</b>
Classe de qualitat del dipòsit de descàrrega	<b>Poietilè (PE)</b>
Connexió d'aigua corrent	<b>Rosca externa</b>
Construcció autoportant	<b>No</b>
Diàmetre exterior de la canonada de drenatge	<b>90 mm</b>
Diàmetre exterior de la canonada de rentat	<b>45 mm</b>
Distància entre centres de l'accessori del vàter	<b>18 cm i 23 cm</b>
Enrogiment	<b>Altres</b>
Espaiador sota el dipòsit	<b>No</b>
Funcionament manual	<b>Si</b>
Marc apte per a vàter amb desplaçament $>60$ cm	<b>No</b>
Material del dipòsit de descàrrega	<b>Plàstic</b>

Mida de la connexió d'aigua de l'aixeta	<b>1/2 polzada</b>
Nombre de connexions d'aigua de l'aixeta	<b>1</b>
Posició de la connexió d'aigua de l'aixeta	<b>Darrere</b>
Profunditat	<b>120~120 mm</b>
Profunditat ajustable	<b>No</b>
Programable amb comandament a distància	<b>No</b>
Quantitat d'aigua de descàrrega	<b>2~7.5 l</b>
Quantitat d'aigua de descàrrega ajustable	<b>No</b>
Quantitat màxima d'aigua de descàrrega	<b>7.5 l</b>
Quantitat mínima d'aigua de descàrrega	<b>3 l</b>
Regulable en alçada	<b>No</b>
tractament de la superfície	<b>-</b>



**Escaneja-ho per consultar-ho online.**

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació