

DUOFIX BASTIDOR CISTERNA ENCASTAR 82CM A/CISTERNA OMEGA 12CM


MARCA
GEBERIT
REF
GBT111003001
EAN / GTIN
6650877002672


Especificacions tècniques

Apte per estrangular el flux de rentat	Si
Adequat per a funcionament amb infraroig.	No
Adequat per a funcionament pneumàtic.	Si
Adequat per a operació frontal	Si
Adequat per a paret seca	Si
Adequat per a paret sòlida	No
Adequat per a sistema de paret d'instal·lació sanitària.	Si
Adequat per a vàters amb àrea de contacte reduïda.	Si
Adequat per al seu ús en prestatgeries	Si
Alçada	820~820 mm
Alçada del vàter ajustable	No

Alçada mínima del prestatge	820 mm
Alimentació per bateria	No
Amb aïllament anticondensació	Si
Amb conjunt d'aïllament acústic per contacte	Si
Amb connexió al sistema de gestió d'edificis	No
Amb connexió elèctrica	Si
Amb connexió per a ventilador	No
Amb corba de descàrrega	Si
Amb corba de drenatge	Si
Amb material de muntatge per a l'element	No
Amb material de muntatge per al vàter	Si
Amb obertura de manteniment	Si
Amb suport adequat per a muntatge en paret alta	No
Amb suport adequat per a muntatge en paret baixa	No
Amb suport apte per a muntatge a terra	Si
Amb vàlvula de tancament	Si
Amplada	500~500 mm
Amplada regulable	No
Apropiat per a dutxa i vàter.	Si
Apte per al funcionament de radar	Si
Apte per al funcionament elèctric	Si
Apte per estrangular el flux de rentat	Si

Capacitat de càrrega >=400 kg segons EN 997	No
Classe de qualitat del dipòsit de descàrrega	Polietilè (PE)
Connexió d'aigua corrent	Rosca externa
Construcció autoportant	Si
Diàmetre exterior de la canonada de drenatge	90 mm
Distància entre centres de l'accessori del vàter	18 cm i 23 cm
Enrogiment	Dues quantitats
Espaiador sota el dipòsit	No
Funcionament manual	Si
Marc apte per a vàter amb desplaçament >60 cm	No
Material del dipòsit de descàrrega	Plàstic
Mida de la connexió d'aigua de l'aixeta	1/2 polzada
Nombre de connexions d'aigua de l'aixeta	1
Profunditat	140~140 mm
Profunditat ajustable	No
Programable amb comandament a distància	No
Quantitat d'aigua de descàrrega	2~7.5 l
Quantitat d'aigua de descàrrega ajustable	No
Quantitat màxima d'aigua de descàrrega	7.5 l
Quantitat mínima d'aigua de descàrrega	3 l



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació