



MARCA  
**GOLMAR**

REF  
GOL11242024B

EAN / GTIN  
7101119090005

 **Especificacions tècniques**

circuit integrat d'obertura de porta	<b>Si</b>
Alçada	- mm
Alçada del panell frontal	- mm
Amb càmera	<b>No</b>
amb codi digital de porta	<b>Si</b>
amb pantalla	<b>Si</b>
Amb pantalla a color	<b>Si</b>
Amb retroil·luminació de la pantalla	<b>Si</b>
amb tapa	<b>Si</b>
Amplada	- mm
Amplada de la placa frontal	- mm

Aplicació	<b>K-202</b>
Càmera amb ajust manual	<b>No</b>
circuit integrat d'obertura de porta	<b>Si</b>
Color	<b>Antracita</b>
Compatible amb Amazon Alexa	<b>No</b>
Compatible amb Apple HomeKit	<b>No</b>
Compatible amb Google Assistant	<b>No</b>
Compatible amb IFTTT	<b>No</b>
Control automàtic del brillantor	<b>No</b>
Disseny modular	<b>Si</b>
Funció de trucada en grup	<b>No</b>
Grau de protecció (IP)	<b>IP44</b>
Material del frontal	<b>Zamak</b>
Mètode de muntatge	<b>Muntat empotrat (escaiola)</b>
Mode de funcionament	<b>Botó pulsador</b>
Nombre de botons de trucada/timbre	<b>-</b>
Operació mitjançant aplicació	<b>No</b>
Profunditat	<b>- mm</b>
Protecció antivandàlica	<b>Si</b>
Resistència a l'impacte (IK)	<b>IK09</b>
Tècnica d'instal·lació	<b>Sistema multicable</b>
Tensió d'alimentació 50 Hz CA	<b>12~12 V</b>

Tensió d'alimentació 60 Hz CA	<b>12~12 V</b>
Tensió d'alimentació CC	<b>-- V</b>
Tipus de tensió d'alimentació	<b>CA</b>
tractament de la superfície	<b>Lixat</b>
Wi-Fi	<b>No</b>



**Escaneja-ho per consultar-ho online.**

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació