

**BAUCOSMOPOLITAN E AIXETA ELECTRÒNICA A TENSIO  
CROMAT**

MARCA

**GROHE**

REF

GRH36452000

EAN / GTIN

4005176473685

**Especificacions tècniques**

|  |               |
|--|---------------|
| Adequat per a rentat                                 | <b>Si</b>     |
| Acoblaments tancables                                | <b>No</b>     |
| Acumulador de reserva                                | <b>No</b>     |
| Adequat per a banyera                                | <b>No</b>     |
| Adequat per a rentat                                 | <b>Si</b>     |
| Aixeta extraïble amb dutxa de mà                     | <b>No</b>     |
| Aixeta extraïble amb regulador de raig               | <b>No</b>     |
| Alçada de la instal·lació                            | <b>0 mm</b>   |
| Alçada de la tapa                                    | <b>0 mm</b>   |
| Alçada de la vora inferior de la sortida de l'aixeta | <b>103 mm</b> |
| Alçada total de la construcció                       | <b>123 mm</b> |

|   |   |
|---|---|
| Amb acoblaments   | <b>No</b>                                   |
| Amb connexió al sistema de gestió d'edificis                  | <b>No</b>                                   |
| Amb embellidor/tapa   | <b>No</b>                                   |
| Amb filtre  | <b>Si</b>                                   |
| amb funció d'estalvi d'aigua calenta                          | <b>No</b>                                   |
| Amb ganxo per a cadena  | <b>No</b>                                   |
| Amb protecció contra el reflux                                | <b>No</b>                                   |
| Amb sortida   | <b>Si</b>                                   |
| Amb transformador   | <b>No</b>                                   |
| Amb unitat commutadora  | <b>No</b>                                   |
| Amb unitat de desguàs   | <b>No</b>                                   |
| amb vàlvula de tancament per a la connexió d'aparells externs | <b>No</b>                                   |
| Amplada d'instal·lació  | <b>0 mm</b>                                 |
| Amplada de la tapa  | <b>0 mm</b>                                 |
| Apropiat per a aigua bullent                                  | <b>No</b>                                   |
| Apropiat per a bidet  | <b>No</b>                                   |
| Apropiat per a cuines   | <b>No</b>                                   |
| Apropiat per a dutxes   | <b>No</b>                                   |
| Apropiat per a lavabo   | <b>Si</b>                                   |
| Boquilla de l'aixeta  | <b>Broquet per a polvorització d'escuma</b> |
| Cicle automàtic d'enrogiment                                  | <b>Si</b>                                   |
| Classe de cabal   | <b>Cap</b>                                  |

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Classe de sortida                     | <b>Colat</b>         |
| Color primari                         | <b>Crom</b>          |
| Connexió d'alimentació                | <b>Tub (roscat)</b>  |
| Diàmetre de la tapa                   | <b>0 mm</b>          |
| Dispositiu antiretorni segons EN 1717 | <b>EB</b>            |
| distància entre centres               | <b>0 mm</b>          |
| Dutxa lateral extraïble               | <b>No</b>            |
| Execució del control de temperatura   | <b>Cap</b>           |
| Freqüència del cicle d'enrogiment     | <b>4~4 h</b>         |
| Grau de protecció (IP)                | <b>Altres</b>        |
| límit de temperatura                  | <b>No</b>            |
| Material de l'aixeta                  | <b>Altres</b>        |
| Mesura d'acoblament d'entrada         | <b>3/8 polzada</b>   |
| nombre de forats per a la griferia    | <b>1 forat</b>       |
| Programació                           | <b>Control remot</b> |
| relleu del desguàs                    | <b>110 mm</b>        |
| Segell de certificació KIWA           | <b>Si</b>            |
| Tancament automàtic                   | <b>Si</b>            |
| Temps d'esbandida                     | <b>30~30 s</b>       |
| Temps d'esbandida ajustable           | <b>Si</b>            |
| Tensió de connexió                    | <b>6 V</b>           |
| Tipus d'homologació segons BBR / EKS  | <b>No</b>            |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Tipus de control            | <b>Infraroigs</b>               |
| Tipus de desguàs            | <b>Fixat a la part inferior</b> |
| Tipus de font d'alimentació | <b>Bateria</b>                  |
| Tipus de muntatge           | <b>Forat de placa / aixeta</b>  |
| tractament de la superfície | <b>Polit</b>                    |



**Escaneja-ho per consultar-ho online.**

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació